
Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*




	b	h	b_u	b_d	Riemenlänge / *Longueur de la courroie*			Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
	Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	Riemenhöhe *Hauteur courroie*	Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	Wirkbreite *Largeur primitive*	L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	L_w Wirklänge *Longueur primitive*	L_i Innenlänge *Longueur intérieure*			
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
SPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	63	0,075
SPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,120
SPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
19 / S	19	15,7	8,4	16	$L_a \approx L_w + 25$ $L_a \approx L_i + 94$		$L_i \approx L_w - 69$ $L_i \approx L_a - 94$		224	0,250
SPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,380
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** RMA / MPTA										
3V / 9N	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	63	0,075
5V / 15N	16	13,5	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V / 25N	25,5	23	10	25		–	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
XPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,070
XPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		63	0,110
XPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		100	0,185
XPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		160	0,345
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** RMA / MPTA										
3VX / 9NX	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	50	0,067
5VX / 15NX	16	13	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		100	0,185

* Der Umrechnungswert L_w auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

** La valeur de conversion L_w sur L_a est appliquée lorsqu'un profil selon DIN 7753 Partie 1 doit être remplacé par un profil correspondant selon RMA/MPTA.*

Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*



	b Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	h Riemenhöhe *Hauteur courroie*	b_u Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	b_d Wirkbreite *Largeur primitive*	Riemenlänge / *Longueur de la courroie* L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	 L_w Wirklänge *Longueur primitive*	 L_i Innenlänge *Longueur intérieure*	Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
Klassische Keilriemen ummantelt ***Courroies classiques enveloppées*** DIN 2215 / ISO										
5	5	3	2,8	4,2	$L_a \approx L_w + 8$ $L_a \approx L_i + 19$	$L_w \approx L_a - 8$ $L_w \approx L_i + 11$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	20	0,018
6 / Y	6	4	3,3	5,3	$L_a \approx L_w + 10$ $L_a \approx L_i + 25$	$L_w \approx L_a - 10$ $L_w \approx L_i + 15$			28	0,026
8	8	5	4,5	6,7	$L_a \approx L_w + 12$ $L_a \approx L_i + 31$	$L_w \approx L_a - 12$ $L_w \approx L_i + 19$			40	0,042
10 / Z	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$			50	0,060
13 / A	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			71	0,107
17 / B	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			112	0,190
20	20	12,5	11,6	17	$L_a \approx L_w + 31$ $L_a \approx L_i + 79$	$L_w \approx L_a - 31$ $L_w \approx L_i + 48$			160	0,262
22 / C	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			180	0,320
25	25	16	14,3	21	$L_a \approx L_w + 39$ $L_a \approx L_i + 100$	$L_w \approx L_a - 39$ $L_w \approx L_i + 61$			250	0,432
32 / D	32	20	18,7	27	$L_a \approx L_w + 51$ $L_a \approx L_i + 126$	$L_w \approx L_a - 51$ $L_w \approx L_i + 75$			355	0,656
40 / E	40	25	22,6	32	$L_a \approx L_w + 77$ $L_a \approx L_i + 157$	$L_w \approx L_a - 77$ $L_w \approx L_i + 80$			500	0,988
Klassische Keilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies classiques flancs nus, crantées*** DIN 2215 / ISO										
X10 / ZX	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	40	0,060
X13 / AX	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			63	0,092
X17 / BX	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			90	0,166
X22 / CX	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			140	0,298
Fahrzeugkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies automobiles flancs nus, crantées***										
AVX10	10	8	4,9	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 13$	$L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,077
AVX13	13	10	5,8	11		$L_w \approx L_a - 18$	$L_i \approx L_a - 63$		63	0,113

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil 5 (5 x 3)			Profil 6 (6 x 4)			Profil 8 (8 x 5)		
Li mm	La mm	Lw mm	**Li mm**	La mm	Lw mm	**Li mm**	La mm	Lw mm
160	179	171	**250**	275	265	**315**	346	334
185	204	196	**270**	295	285	**355**	386	374
190	209	201	**280**	305	295	**400**	431	419
229	248	240	**300**	325	315	**425**	456	444
236	255	247	**330**	355	345	**450**	481	469
260	279	271	**335**	360	350	**475**	506	494
270	289	281	**350**	375	365	**490**	521	509
280	299	291	**352**	377	367	**530**	561	549
287	306	298	**375**	400	390	**560**	591	579
300	319	311	**380**	405	395	**575**	606	594
303	322	314	**400**	425	415	**600**	631	619
315	334	326	**425**	450	440	**630**	661	649
322	341	333	**450**	475	465	**670**	701	689
330	349	341	**500**	525	515	**700**	731	719
335	354	346	**500**	525	515	**710**	741	729
340	359	351	**540**	565	555	**750**	781	769
345	364	356	**550**	575	565	**775**	806	794
352	371	363	**560**	585	575	**825**	856	844
375	394	386	**580**	605	595	**850**	881	869
400	419	411	**600**	625	615	**875**	906	894
406	425	417	**640**	665	655	**900**	931	919
420	439	431				**950**	981	969
425	444	436				**1000**	1031	1019
435	454	446				**1020**	1051	1039
465	484	476				**1050**	1081	1069
475	494	486				**1075**	1106	1094
500	519	511				**1120**	1151	1139
514	533	525				**1200**	1231	1219
530	549	541				**1250**	1281	1269
600	619	611						

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil Z (10 x 6)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
Z 11	290	328	312	**Z 41 ½**	1050	1088	1072	**Z 76**	1930	1968	1952
Z 15 ¾	400	438	422	**Z 42**	1067	1105	1089	**Z 77**	1956	1994	1978
Z 17	440	478	462	**Z 42 ½**	1075	1113	1097	**Z 78**	1975	2013	1997
Z 17 ¾	450	488	472	**Z 43**	1080	1118	1102	**Z 79**	2000	2038	2022
Z 18	460	498	482	**Z 43 ¼**	1100	1138	1122	**Z 82**	2080	2118	2102
Z 18 ½	475	513	497	**Z 38 ¾**	980	1018	1002	**Z 83 ½**	2120	2158	2142
Z 19	480	518	502	**Z 39**	1000	1038	1022	**Z 88**	2240	2278	2262
Z 19 ¾	500	538	522	**Z 40**	1016	1054	1038	**Z 93**	2360	2398	2382
Z 20	510	548	532	**Z 40 ½**	1030	1068	1052	**Z 98**	2500	2538	2522
Z 20 ½	520	558	542	**Z 41**	1041	1079	1063				
Z 21	530	568	552	**Z 41 ½**	1050	1088	1072				
Z 21 ¼	540	578	562	**Z 42**	1067	1105	1089				
Z 22	560	598	582	**Z 42 ½**	1075	1113	1097				
Z 22 ½	575	613	597	**Z 43**	1080	1118	1102				
Z 23	585	623	607	**Z 43 ¼**	1100	1138	1122				
Z 23 ½	600	638	622	**Z 44**	1120	1158	1142				
Z 24	610	648	632	**Z 44 ½**	1133	1171	1155				
Z 25	635	673	657	**Z 45**	1150	1188	1172				
Z 25 ½	650	688	672	**Z 46**	1170	1208	1192				
Z 26	660	698	682	**Z 46 ½**	1180	1218	1202				
Z 26 ½	670	708	692	**Z 46 ½**	1185	1223	1207				
Z 27	690	728	712	**Z 47**	1200	1238	1222				
Z 27 ½	700	738	722	**Z 48**	1220	1258	1242				
Z 28	710	748	732	**Z 48 ½**	1225	1263	1247				
Z 28 ½	725	763	747	**Z 49**	1250	1288	1272				
Z 29	730	768	752	**Z 50**	1275	1313	1297				
Z 29 ½	750	788	772	**Z 51**	1295	1333	1317				
Z 30	765	803	787	**Z 52**	1320	1358	1342				
Z 30 ½	775	813	797	**Z 53**	1346	1384	1368				
Z 31	790	828	812	**Z 54**	1370	1408	1392				
Z 31 ½	800	838	822	**Z 55**	1400	1438	1422				
Z 32	815	853	837	**Z 56**	1422	1460	1444				
Z 32 ½	825	863	847	**Z 57**	1450	1488	1472				
Z 33	840	878	862	**Z 58**	1475	1513	1497				
Z 33 ½	850	888	872	**Z 59**	1500	1538	1522				
Z 34	865	903	887	**Z 60**	1525	1563	1547				
Z 34 ½	875	913	897	**Z 61**	1550	1588	1572				
Z 35	889	927	911	**Z 62**	1575	1613	1597				
Z 35 ½	900	938	922	**Z 63**	1600	1638	1622				
Z 36	914	952	936	**Z 64**	1625	1663	1647				
Z 36 ½	925	963	947	**Z 65**	1650	1688	1672				
Z 37	940	978	962	**Z 66**	1675	1713	1697				
Z 37 ½	950	988	972	**Z 67**	1700	1738	1722				
Z 38	960	998	982	**Z 68**	1725	1763	1747				
Z 38 ½	975	1013	997	**Z 69**	1750	1788	1772				
Z 38 ¾	980	1018	1002	**Z 70**	1775	1813	1797				
Z 39	1000	1038	1022	**Z 71**	1800	1838	1822				
Z 40	1016	1054	1038	**Z 72**	1830	1868	1852				
Z 40 ½	1030	1068	1052	**Z 73**	1850	1888	1872				
Z 41	1041	1079	1063	**Z 75**	1900	1938	1922				

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil A (13 x 8)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
A 16	407	457	437	**A 46**	1168	1218	1198	**A 91**	2312	2362	2342
A 18	460	510	490	**A 46 ½**	1180	1230	1210	**A 92**	2337	2387	2367
A 19	483	533	513	**A 47**	1200	1250	1230	**A 93**	2360	2410	2390
A 20	508	558	538	**A 47 ½**	1215	1265	1245	**A 94**	2387	2437	2417
A 21	535	585	565	**A 48**	1220	1270	1250	**A 95**	2413	2463	2443
A 22	560	610	590	**A 48 ½**	1225 (1230)	1275 (1280)	1255 (1260)	**A 96**	2438	2488	2468
A 22 ½	575	625	605	**A 49**	1250	1300	1280	**A 97**	2464	2514	2494
A 23	580	630	610	**A 50**	1270	1320	1300	**A 97 ½**	2476	2526	2506
A 23 ½	600	650	630	**A 51**	1300	1350	1330	**A 98**	2500	2550	2530
A 24	610	660	640	**A 52**	1320	1370	1350	**A 100**	2540	2590	2570
A 25	630	680	660	**A 53**	1350	1400	1380	**A 102**	2590	2640	2620
A 25 ½	650	700	680	**A 54**	1375	1425	1405	**A 104**	2650	2700	2680
A 26 ½	670	720	700	**A 55**	1400	1450	1430	**A 105**	2667	2717	2697
A 27	690	740	720	**A 56**	1422	1472	1452	**A 107**	2725	2775	2755
A 27 ½	700	750	730	**A 57**	1450	1500	1480	**A 108**	2743	2793	2773
A 28	710	760	740	**A 58**	1475	1525	1505	**A 109**	2768	2818	2798
A 29	730	780	760	**A 59**	1500	1550	1530	**A 110**	2800	2850	2830
A 29 ½	750	800	780	**A 60**	1525	1575	1555	**A 112**	2845	2895	2875
A 30	762	812	792	**A 61**	1550	1600	1580	**A 114**	2895	2945	2925
A 30 ½	775	825	805	**A 62**	1575	1625	1605	**A 115**	2920	2970	2950
A 31	787	837	817	**A 63**	1600	1650	1630	**A 116**	2948	2998	2978
A 31 ½	800	850	830	**A 64**	1625	1675	1655	**A 117**	2970	3020	3000
A 32	813	863	843	**A 65**	1650	1700	1680	**A 118**	3000	3050	3030
A 32 ½	825	875	855	**A 66**	1675	1725	1705	**A 120**	3050	3100	3080
A 33	841	891	871	**A 67**	1700	1750	1730	**A 122**	3100	3150	3130
A 33 ½	850	900	880	**A 68**	1725	1775	1755	**A 123**	3124	3174	3154
A 34	863	913	893	**A 69**	1750	1800	1780	**A 124**	3150	3200	3180
A 34 ½	875	925	905	**A 70**	1775	1825	1805	**A 125**	3175	3225	3205
A 35	889	939	919	**A 71**	1800	1850	1830	**A 126**	3200	3250	3230
A 35 ½	900	950	930	**A 72**	1825	1875	1855	**A 128**	3250	3300	3280
A 36	914	964	944	**A 73**	1850	1900	1880	**A 130**	3300	3350	3330
A 36 ½	925	975	955	**A 74**	1880	1930	1910	**A 132**	3350	3400	3380
A 37	939	989	969	**A 75**	1900	1950	1930	**A 134**	3404	3454	3434
A 37 ½	950	1000	980	**A 76**	1930	1980	1960	**A 136**	3454	3504	3484
A 38	965	1015	995	**A 77**	1956	2006	1986	**A 137**	3480	3530	3510
A 38 ½	975	1025	1005	**A 78**	1980	2030	2010	**A 140**	3550	3600	3580
A 39	991	1041	1021	**A 79**	2000	2050	2030	**A 143**	3630	3680	3660
A 39 ½	1000	1050	1030	**A 80**	2031	2081	2061	**A 144**	3658	3708	3688
A 40	1016	1066	1046	**A 81**	2060	2110	2090	**A 148**	3750	3800	3780
A 40 ½	1030	1080	1060	**A 82**	2083	2133	2113	**A 150**	3810	3860	3840
A 41	1040	1090	1070	**A 83**	2100	2150	2130	**A 153**	3890	3940	3920
A 41 ½	1050	1100	1080	**A 83 ½**	2120	2170	2150	**A 158**	4000	4050	4030
A 42	1067	1117	1097	**A 84**	2134	2184	2164	**A 160**	4064	4114	4094
A 42 ½	1075	1125	1105	**A 85**	2160	2210	2190	**A 162**	4115	4165	4145
A 43	1090	1140	1120	**A 86**	2185	2235	2215	**A 167**	4250	4300	4280
A 43 ½	1100	1150	1130	**A 86 ¾**	2200	2250	2230	**A 170**	4320	4370	4350
A 44	1120	1170	1150	**A 87**	2210	2260	2240	**A 173**	4394	4444	4424
A 44 ½	1130	1180	1160	**A 88**	2240	2290	2270	**A 176**	4470	4520	4500
A 45	1143	1193	1173	**A 89**	2260	2310	2290	**A 177**	4500	4550	4530
A 45 ½	1150	1200	1180	**A 90**	2285	2335	2315	**A 180**	4572	4622	4602
								A 187	4750	4800	4780
								A 197	5000	5050	5030

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil B (17 x 11)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
B 23	570	639	610	**B 57**	1450	1519	1490	**B 103**	2616	2685	2656
B 24	610	679	650	**B 58**	1475	1544	1515	**B 104**	2650	2719	2690
B 25	630	699	670	**B 59**	1500	1569	1540	**B 105**	2667	2736	2707
B 26	650	719	690	**B 60**	1525	1594	1565	**B 106**	2700	2769	2740
B 26 ½	670	739	710	**B 61**	1550	1619	1590	**B 107**	2725	2794	2765
B 27	685	754	725	**B 62**	1575	1644	1615	**B 108**	2750	2819	2790
B 28	710	779	750	**B 63**	1600	1669	1640	**B 110**	2800	2869	2840
B 28 ½	725	794	765	**B 64**	1625	1694	1665	**B 112**	2845	2914	2885
B 29	737	806	777	**B 65**	1650	1719	1690	**B 114**	2900	2969	2940
B 30	762	831	802	**B 66**	1675	1744	1715	**B 115**	2925	2994	2965
B 30 ½	775	844	815	**B 67**	1700	1769	1740	**B 116**	2950	3019	2990
B 31	787	856	827	**B 68**	1725	1794	1765	**B 118**	3000	3069	3040
B 31 ½	800	869	840	**B 69**	1750	1819	1790	**B 120**	3050	3119	3090
B 32	810	879	850	**B 69 ½**	1761	1830	1801	**B 122**	3100	3169	3140
B 32 ½	825	894	865	**B 70**	1775	1844	1815	**B 124**	3150	3219	3190
B 33	840	909	880	**B 71**	1800	1869	1840	**B 125**	3175	3244	3215
B 33 ½	850	919	890	**B 72**	1825	1894	1865	**B 126**	3200	3269	3240
B 34	863	932	903	**B 73**	1850	1919	1890	**B 128**	3250	3319	3290
B 34 ½	875	944	915	**B 74**	1880	1949	1920	**B 130**	3300	3369	3340
B 35	889	958	929	**B 75**	1900	1969	1940	**B 132**	3350	3419	3390
B 35 ½	900	969	940	**B 76**	1930	1999	1970	**B 133**	3378	3447	3418
B 36	914	983	954	**B 77**	1950	2019	1990	**B 134**	3400	3469	3440
B 36 ½	925	994	965	**B 78**	1981	2050	2021	**B 135**	3430	3499	3470
B 37 ½	950	1019	990	**B 79**	2000	2069	2040	**B 136**	3450	3519	3490
B 38	965	1034	1005	**B 80**	2032	2101	2072	**B 137**	3480	3549	3520
B 38 ½	975	1044	1015	**B 81**	2060	2129	2100	**B 138**	3500	3569	3540
B 39	1000	1069	1040	**B 82**	2085	2154	2125	**B 140**	3550	3619	3590
B 40	1016	1085	1056	**B 83**	2108	2177	2148	**B 142**	3600	3669	3640
B 40 ½	1030	1099	1070	**B 83 ½**	2120	2189	2160	**B 144**	3658	3727	3698
B 41	1041	1110	1081	**B 84**	2134	2203	2174	**B 146**	3700	3769	3740
B 42	1060	1129	1100	**B 85**	2160	2229	2200	**B 147**	3725	3794	3765
B 42 ½	1075	1144	1115	**B 86**	2185	2254	2225	**B 148**	3750	3819	3790
B 43	1092	1161	1132	**B 86 ½**	2200	2269	2240	**B 150**	3810	3879	3850
B 43 ½	1100	1169	1140	**B 87**	2210	2279	2250	**B 152**	3860	3929	3900
B 44	1120	1189	1160	**B 88**	2240	2309	2280	**B 154**	3912	3981	3952
B 45	1143	1212	1183	**B 89**	2260	2329	2300	**B 155**	3950	4019	3990
B 45 ¼	1150	1219	1190	**B 90**	2287	2356	2327	**B 156**	3962	4031	4002
B 46	1175	1244	1215	**B 91**	2312	2381	2352	**B 158**	4014	4083	4054
B 46 ½	1180	1249	1220	**B 92**	2338	2407	2378	**B 160**	4064	4133	4104
B 47	1200	1269	1240	**B 93**	2360	2429	2400	**B 162**	4115	4184	4155
B 48	1215	1284	1255	**B 94**	2388	2457	2428	**B 164**	4165	4234	4205
B 48 ½	1225	1294	1265	**B 94 ½**	2400	2469	2440	**B 165**	4200	4269	4240
B 49	1250	1319	1290	**B 95**	2413	2482	2453	**B 167**	4250	4319	4290
B 50	1275	1344	1315	**B 96**	2439	2508	2479	**B 169**	4293	4362	4333
B 51	1300	1369	1340	**B 96 ½**	2450	2519	2490	**B 170**	4320	4389	4360
B 52	1320	1389	1360	**B 97**	2475	2544	2515	**B 173**	4400	4469	4440
B 53	1350	1419	1390	**B 98**	2500	2569	2540	**B 175**	4450	4519	4490
B 54	1372	1441	1412	**B 100**	2540	2609	2580	**B 177**	4500	4569	4540
B 55	1400	1469	1440	**B 101**	2565	2634	2605	**B 180**	4575	4644	4615
B 56	1425	1494	1465	**B 102**	2600	2669	2640	**B 185**	4700	4769	4740

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil B (17 x 11)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
B 187	4750	4819	4790
B 189	4800	4869	4840
B 192	4877	4946	4917
B 195	4953	5022	4993
B 197	5000	5069	5040
B 201	5100	5169	5140
B 205	5207	5276	5247
B 207	5250	5319	5290
B 210	5335	5404	5375
B 214	5435	5504	5475
B 217	5500	5569	5540
B 220	5600	5669	5640
B 223	5660	5729	5700
B 224 ½	5700	5769	5740
B 228	5792	5861	5832
B 232	5890	5959	5930
B 236	6000	6069	6040
B 240	6096	6165	6136
B 248	6300	6369	6340
B 254	6450	6519	6490
B 255	6477	6546	6517
B 260	6600	6669	6640
B 264	6700	6769	6740
B 270	6860	6929	6900
B 276	7000	7069	7040
B 280	7100	7169	7140
B 285	7239	7308	7279
B 287 ½	7300	7369	7340
B 300	7620	7689	7660
B 313 ½	7968	8037	8008
B 315	8000	8069	8040
B 330	8382	8451	8422
B 345	8763	8832	8803
B 366	9300	9369	9340
B 472	11957	12026	11997

Profil 20 (20 x 12,5)

Li **mm**	La mm	Lw mm
900	979	948
925	1004	973
950	1029	998
1000	1079	1048
1060	1139	1108
1120	1199	1168
1150	1229	1198
1180	1259	1228
1200	1279	1248
1250	1329	1298
1275	1354	1323
1300	1379	1348
1320	1399	1368
1350	1429	1398
1375	1454	1423
1400	1479	1448
1425	1504	1473
1450	1529	1498
1500	1579	1548
1525	1604	1573
1565	1644	1613
1600	1679	1648
1650	1729	1698
1660	1739	1708
1700	1779	1748
1775	1854	1823
1800	1879	1848
1825	1904	1873
1875	1954	1923
1900	1979	1948
1925	2004	1973
1950	2029	1998
2000	2079	2048
2050	2129	2098
2060	2139	2108
2120	2199	2168
2150	2229	2198
2200	2279	2248
2240	2319	2288
2275	2354	2323
2360	2439	2408
2415	2494	2463
2500	2579	2548
2600	2679	2648
2650	2729	2698
2675	2754	2723
2740	2819	2788
2800	2879	2848
2850	2929	2898
2900	2979	2948

Li **mm**	La mm	Lw mm
2950	3029	2998
3000	3079	3048
3150	3229	3198
3250	3329	3298
3350	3429	3398
3450	3529	3498
3550	3629	3598
3650	3729	3698
3750	3829	3798
3850	3929	3898
3900	3979	3948
4000	4079	4048
4100	4179	4148
4250	4329	4298
4300	4379	4348
4500	4579	4548
4572	4651	4620
4750	4829	4798
5000	5079	5048
5300	5379	5348
5350	5429	5398
5500	5579	5548
5600	5679	5648
5765	5844	5813
6000	6079	6048
6120	6199	6168
6300	6379	6348
7100	7179	7148

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil C (22 x 14)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm	Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
C 43	1090	1178	1148	**C 97**	2464	2552	2522	**C 207**	5258	5346	5316
C 46	1180	1268	1238	**C 98**	2489	2577	2547	**C 208** (209)	5300	5388	5358
C 47	1200	1288	1258	**C 100**	2540	2628	2598	**C 210**	5334	5422	5392
C 48	1219	1307	1277	**C 101**	2560	2648	2618	**C 214**	5435	5523	5493
C 49	1250	1338	1308	**C 102**	2591	2679	2649	**C 217**	5500	5588	5558
C 50	1275	1363	1333	**C 103**	2613	2701	2671	**C 220**	5600	5688	5658
C 51	1295	1383	1353	**C 104**	2643	2731	2701	**C 225**	5715	5803	5773
C 52	1320	1408	1378	**C 105**	2667	2755	2725	**C 228**	5790	5878	5848
C 53	1350	1438	1408	**C 106**	2690	2778	2748	**C 230**	5842	5930	5900
C 54	1375	1463	1433	**C 108**	2750	2838	2808	**C 236**	5996	6084	6054
C 55	1400	1488	1458	**C 110**	2800	2888	2858	**C 240**	6096	6184	6154
C 56	1422	1510	1480	**C 112**	2845	2933	2903	**C 248**	6300	6388	6358
C 57	1450	1538	1508	**C 114**	2895	2983	2953	**C 255**	6470	6558	6528
C 58	1475	1563	1533	**C 116**	2950	3038	3008	**C 260**	6600	6688	6658
C 59	1500	1588	1558	**C 117**	2972	3060	3030	**C 264**	6700	6788	6758
C 60	1525	1613	1583	**C 118**	3000	3088	3058	**C 270**	6858	6946	6916
C 61	1550	1638	1608	**C 120**	3050	3138	3108	**C 275**	6970	7058	7028
C 62	1575	1663	1633	**C 122**	3100	3188	3158	**C 280**	7100	7188	7158
C 63	1600	1688	1658	**C 124**	3150	3238	3208	**C 285**	7239	7327	7297
C 64	1625	1713	1683	**C 126**	3200	3288	3258	**C 295**	7500	7588	7558
C 65	1650	1738	1708	**C 128**	3250	3338	3308	**C 300**	7620	7708	7678
C 66	1675	1763	1733	**C 130**	3300	3388	3358	**C 315**	8000	8088	8058
C 67	1700	1788	1758	**C 132**	3350	3438	3408	**C 328**	8331	8419	8389
C 68	1727	1815	1785	**C 134**	3400	3488	3458	**C 330**	8382	8470	8440
C 69	1750	1838	1808	**C 136**	3454	3542	3512	**C 335**	8500	8588	8558
C 70	1775	1863	1833	**C 138**	3500	3588	3558	**C 345**	8763	8851	8821
C 71	1800	1888	1858	**C 140**	3550	3638	3608	**C 360**	9144	9232	9202
C 72	1830	1918	1888	**C 142**	3600	3688	3658	**C 390**	9906	9994	9964
C 73	1854	1942	1912	**C 144**	3650	3738	3708	**C 394**	10000	10088	10058
C 74	1880	1968	1938	**C 148**	3750	3838	3808	**C 420**	10668	10756	10726
C 75	1900	1988	1958	**C 149**	3775	3863	3833				
C 77	1950	2038	2008	**C 150**	3800	3888	3858				
C 78	1980	2068	2038	**C 153**	3887	3975	3945				
C 79	2000	2088	2058	**C 158**	4000	4088	4058				
C 80	2030	2118	2088	**C 160**	4064	4152	4122				
C 81	2060	2148	2118	**C 162**	4115	4203	4173				
C 83	2108	2196	2166	**C 166**	4215	4303	4273				
C 83 ½	2120	2208	2178	**C 167**	4250	4338	4308				
C 85	2150	2238	2208	**C 170**	4318	4406	4376				
C 86	2184	2272	2242	**C 173**	4394	4482	4452				
C 87	2210	2298	2268	**C 177**	4500	4588	4558				
C 88	2240	2328	2298	**C 180**	4572	4660	4630				
C 89	2260	2348	2318	**C 183**	4650	4738	4708				
C 90	2286	2374	2344	**C 185**	4700	4788	4758				
C 91	2311	2399	2369	**C 187**	4750	4838	4808				
C 93	2360	2448	2418	**C 190**	4825	4913	4883				
C 94	2388	2476	2446	**C 195**	4953	5041	5011				
C 95	2410	2498	2468	**C 197**	5000	5088	5058				
C 96	2438	2526	2496	**C 200**	5080	5168	5138				
C 96 ½	2450	2538	2508	**C 204**	5180	5268	5238				

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil 25 (25 x 16)

Li mm	La mm	Lw mm	**Li mm**	La mm	Lw mm
1300	1401	1361	**5600**	5701	5661
1375	1476	1436	**5800**	5901	5861
1400	1501	1461	**6000**	6101	6061
1450	1551	1511	**6300**	6401	6361
1475	1576	1536	**6500**	6601	6561
1500	1601	1561	**6700**	6801	6761
1575	1676	1636	**7100**	7201	7161
1600	1701	1661	**7350**	7451	7411
1665	1766	1726	**7500**	7601	7561
1700	1801	1761	**8000**	8101	8061
1800	1901	1861	**8500**	8601	8561
1850	1951	1911	**9000**	9101	9061
1875	1976	1936	**9500**	9601	9561
1900	2001	1961	**10000**	10101	10061
1950	2051	2011			
2000	2101	2061			
2050	2151	2111			
2120	2221	2181			
2150	2251	2211			
2200	2301	2261			
2240	2341	2301			
2325	2426	2386			
2360	2461	2421			
2415	2516	2476			
2450	2551	2511			
2500	2601	2561			
2620	2721	2681			
2650	2751	2711			
2700	2801	2761			
2800	2901	2861			
2950	3051	3011			
3000	3101	3061			
3150	3251	3211			
3250	3351	3311			
3350	3451	3411			
3400	3501	3461			
3450	3551	3511			
3550	3651	3611			
3650	3751	3711			
3750	3851	3811			
3795	3896	3856			
3880	3981	3941			
4000	4101	4061			
4100	4201	4161			
4250	4351	4311			
4450	4551	4511			
4500	4601	4561			
4750	4851	4811			
5000	5101	5061			
5300	5401	5361			

Klassische Keilriemen – ummantelt
Courroies classiques – *enveloppées*

DIN 2215

Profil D (32 x 20)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
D 79	2000	2126	2075
D 98	2500	2626	2575
D 104	2650	2776	2725
D 112	2845	2971	2920
D 118	3000	3126	3075
D 120	3048	3174	3123
D 124	3150	3276	3225
D 128	3250	3376	3325
D 132	3350	3476	3425
D 136	3450	3576	3525
D 137	3480	3606	3555
D 140	3556	3682	3631
D 144	3658	3784	3733
D 148	3759	3885	3834
D 154	3925	4051	4000
D 155 ½	3950	4076	4025
D 158	4013	4139	4088
D 162	4115	4241	4190
D 167	4250	4376	4325
D 170	4318	4444	4393
D 171	4350	4476	4425
D 173	4394	4520	4469
D 177	4495	4621	4570
D 180	4572	4698	4647
D 187	4750	4876	4825
D 195	4953	5079	5028
D 197	5000	5126	5075
D 202	5130	5256	5205
D 203	5150	5276	5225
D 204	5180	5306	5255
D 208	5300	5426	5375
D 210	5334	5460	5409
D 218 ½	5550	5676	5625
D 220	5588	5714	5663
D 225	5715	5841	5790
D 230	5842	5968	5917
D 238	6045	6171	6120
D 240	6096	6222	6171
D 248	6300	6426	6375
D 250	6350	6476	6425
D 255	6475	6601	6550
D 264	6700	6826	6775
D 270	6858	6984	6933
D 280	7112	7238	7187
D 298	7570	7696	7645
D 300	7620	7746	7695
D 315	8000	8126	8075
D 330	8380	8506	8455
D 335	8500	8626	8575
D 345	8763	8889	8838

Profil D (32 x 20)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
D 360	9144	9270	9219
D 374	9500	9626	9575
D 390	9906	10032	9981
D 394	10000	10126	10075
D 420	10668	10794	10743
D 441	11200	11326	11275
D 475	12065	12191	12140
D 492	12500	12626	12575
D 510	12954	13080	13029
D 550	13970	14096	14045
D 551	14000	14126	14075

Profil E (40 x 25)

Zoll *Pouce*	Li mm	La mm	Lw mm
E 132	3350	3507	3432
E 158	4000	4157	4082
E 220 ½	5600	5757	5682
E 315	8000	8157	8082
E 335	8500	8657	8582
E 374	9500	9657	9582
E 394	10000	10157	10082
E 492	12500	12657	12582