
Kupplungsriemen und Rückenspannrollenriemen
Courroies d'accouplement et à galet tendeur extérieur



Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*

	b	h	Riemenlänge / *Longueur de la courroie*			
	Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	Riemenhöhe *Hauteur de la courroie*	Typ (z.B. 3L – 150) *(p.e. 3L – 150)*	L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	L_i Innenlänge *Longueur intérieure*	Gewicht *Poids* ≈ kg/m
Kupplungsriemen *Courroies trapézoïdales d'accouplement*						
3L (⅜")	10,5	5,5	Länge in Zoll *Longueur en pouces*	$L_a \approx$ Typ ÷ 10 x 25,4	$L_i \approx L_a$ - 34	0,057
4L (⅜")	12,5	8			$L_i \approx L_a$ - 44	0,096
5L (⅝")	16,5	9,5			$L_i \approx L_a$ - 60	0,157
Rückenspannrollenriemen *Courroies trapézoïdales à galet tendeur extérieur*						
3L (⅜")	10,5	5,5	Länge in Zoll *Longueur en pouces*	$L_a \approx$ Typ ÷ 10 x 25,4	$L_i \approx L_a$ - 34	0,057
4L (⅜")	12,5	8			$L_i \approx L_a$ - 44	0,096
5L (⅝")	16,5	9,5			$L_i \approx L_a$ - 60	0,157
SA	12,7	7		$L_a \approx$ Typ + 1 x 25,4	$L_i \approx L_a$ - 49,6	0,200
SB	16,7	9			$L_i \approx L_a$ - 59,7	0,157
SC	22,2	11			–	0,380

Eigenschaften

- temperaturbeständig von −30 °C bis +80 °C
- bedingt ölbeständig
- staubfest
- geeignet für Gegenbiegung
- tropenbeständig
- Kupplungsriemen bieten einen kontrollierten Schlupf
- Rückenspannrollenriemen sind geeignet für Anwendungen mit Rückenspannrollen

Caractéristiques

- *résistantes aux températures de −30 °C à +80 °C*
- *relativement résistantes à l'huile*
- *résistantes à la poussière*
- *conviennent pour la contre-flexion*
- *résistantes aux climats tropicaux*
- *les courroies d'accouplement offrent un glissement contrôlé*
- *les courroies à galet tendeur extérieur sont conçues pour une utilisation avec des galets tendeurs extérieurs*

Kupplungsriemen (grau) – mit Aramidzugstrang
Courroies d'accouplement (grises) – *avec câble en aramide*

Profil 3L (10,5 x 5,5) **Profil 4L (12,5 x 8)**

Typ	La mm	Li mm	Typ	La mm	Li mm	Typ	La mm	Li mm
3L – 150	381	346	**4L – 160**	407	363	**4L – 550**	1400	1356
3L – 160	406	372	**4L – 170**	432	388	**4L – 560**	1422	1378
3L – 170	432	398	**4L – 180**	457	433	**4L – 570**	1450	1406
3L – 180	457	423	**4L – 190**	480	436	**4L – 580**	1475	1431
3L – 190	483	449	**4L – 200**	508	464	**4L – 590**	1500	1456
3L – 200	508	474	**4L – 210**	535	491	**4L – 600**	1525	1481
3L – 210	533	499	**4L – 220**	560	516	**4L – 610**	1550	1506
3L – 220	559	525	**4L – 230**	584	540	**4L – 620**	1575	1531
3L – 230	584	550	**4L – 240**	610	566	**4L – 630**	1600	1556
3L – 240	610	576	**4L – 250**	630	586	**4L – 640**	1625	1581
3L – 250	635	601	**4L – 260**	660	616	**4L – 650**	1650	1606
3L – 260	660	626	**4L – 270**	686	642	**4L – 660**	1675	1631
3L – 270	686	652	**4L – 280**	710	666	**4L – 670**	1700	1656
3L – 280	711	677	**4L – 290**	737	693	**4L – 680**	1725	1681
3L – 290	737	703	**4L – 300**	762	718	**4L – 690**	1750	1706
3L – 300	762	728	**4L – 310**	787	743	**4L – 700**	1775	1731
3L – 310	787	753	**4L – 320**	812	768	**4L – 710**	1800	1756
3L – 320	813	779	**4L – 325**	825	781	**4L – 720**	1825	1781
3L – 330	838	804	**4L – 330**	838	794	**4L – 730**	1854	1810
3L – 340	864	830	**4L – 340**	863	819	**4L – 740**	1880	1836
3L – 350	889	855	**4L – 345**	875	831	**4L – 750**	1900	1856
3L – 360	914	880	**4L – 350**	889	845	**4L – 760**	1930	1886
3L – 370	940	906	**4L – 355**	900	856	**4L – 770**	1956	1912
3L – 380	965	931	**4L – 360**	914	870	**4L – 780**	1980	1936
3L – 390	991	957	**4L – 365**	927	883	**4L – 790**	2000	1956
3L – 400	1016	982	**4L – 370**	940	896	**4L – 800**	2032	1988
3L – 410	1041	1007	**4L – 375**	950	906	**4L – 810**	2060	2016
3L – 420	1067	1033	**4L – 380**	965	921	**4L – 820**	2083	2039
3L – 430	1092	1058	**4L – 385**	975	931	**4L – 830**	2100	2056
3L – 440	1118	1084	**4L – 390**	991	947	**4L – 835**	2120	2076
3L – 450	1143	1109	**4L – 395**	1000	956	**4L – 840**	2134	2090
3L – 460	1168	1134	**4L – 400**	1016	972	**4L – 845**	2150	2106
3L – 470	1194	1160	**4L – 410**	1041	997	**4L – 850**	2160	2116
3L – 480	1219	1185	**4L – 420**	1067	1023	**4L – 860**	2187	2143
3L – 490	1245	1211	**4L – 425**	1075	1031	**4L – 870**	2210	2166
3L – 500	1270	1236	**4L – 430**	1092	1048	**4L – 880**	2240	2196
3L – 510	1295	1261	**4L – 435**	1105	1061	**4L – 890**	2261	2217
3L – 520	1321	1287	**4L – 440**	1120	1076	**4L – 900**	2286	2242
3L – 530	1346	1312	**4L – 450**	1143	1099	**4L – 910**	2311	2267
3L – 540	1372	1338	**4L – 455**	1150	1106	**4L – 920**	2337	2293
3L – 550	1397	1363	**4L – 460**	1168	1124	**4L – 930**	2360	2316
3L – 560	1422	1388	**4L – 465**	1180	1136	**4L – 940**	2388	2344
3L – 570	1448	1414	**4L – 470**	1200	1156	**4L – 950**	2413	2369
3L – 580	1473	1439	**4L – 480**	1220	1176	**4L – 960**	2438	2394
3L – 590	1499	1465	**4L – 490**	1250	1206	**4L – 970**	2464	2420
3L – 600	1524	1490	**4L – 500**	1270	1226	**4L – 980**	2500	2456
3L – 610	1549	1515	**4L – 510**	1300	1256	**4L – 1010**	2565	2521
3L – 620	1575	1541	**4L – 520**	1320	1276	**4L – 1060**	2692	2648
3L – 630	1600	1566	**4L – 530**	1346	1302	**4L – 1070**	2718	2674
			4L – 540	1372	1328	**4L – 1110**	2820	2776

Kupplungsriemen (grau) – mit Aramidzugstrang
Courroies d'accouplement (grises) – *avec câble en aramide*

Profil 5L (16,5 x 9,5)

Typ	La mm	Li mm	Typ	La mm	Li mm
5L – 250	635	575	**5L – 750**	1905	1845
5L – 260	660	600	**5L – 760**	1930	1870
5L – 270	686	626	**5L – 770**	1956	1896
5L – 280	711	651	**5L – 780**	1981	1921
5L – 290	737	677	**5L – 790**	2007	1947
5L – 300	762	702	**5L – 800**	2032	1972
5L – 310	787	727	**5L – 810**	2057	1997
5L – 320	813	753	**5L – 820**	2083	2023
5L – 330	838	778	**5L – 830**	2108	2048
5L – 340	864	804	**5L – 840**	2134	2074
5L – 350	889	829	**5L – 850**	2159	2099
5L – 360	914	854	**5L – 860**	2184	2124
5L – 370	940	880	**5L – 870**	2210	2150
5L – 380	965	905	**5L – 880**	2235	2175
5L – 390	991	931	**5L – 890**	2261	2201
5L – 400	1016	956	**5L – 900**	2286	2226
5L – 410	1041	981	**5L – 910**	2311	2251
5L – 420	1067	1007	**5L – 920**	2337	2277
5L – 430	1092	1032	**5L – 930**	2362	2302
5L – 440	1118	1058	**5L – 940**	2388	2328
5L – 450	1143	1083	**5L – 950**	2413	2353
5L – 460	1168	1108	**5L – 960**	2438	2378
5L – 470	1194	1134	**5L – 970**	2464	2404
5L – 480	1219	1159	**5L – 980**	2489	2429
5L – 490	1245	1185	**5L – 990**	2515	2455
5L – 500	1270	1210	**5L – 1000**	2540	2480
5L – 510	1295	1235	**5L – 1010**	2565	2505
5L – 520	1321	1261	**5L – 1020**	2591	2531
5L – 530	1346	1286	**5L – 1030**	2616	2556
5L – 540	1372	1312	**5L – 1040**	2642	2582
5L – 550	1397	1337	**5L – 1050**	2667	2607
5L – 560	1422	1362	**5L – 1060**	2692	2632
5L – 570	1448	1388	**5L – 1070**	2718	2658
5L – 580	1473	1413	**5L – 1080**	2743	2683
5L – 590	1499	1439	**5L – 1090**	2769	2709
5L – 600	1524	1464	**5L – 1110**	2819	2759
5L – 610	1549	1489			
5L – 620	1575	1515			
5L – 630	1600	1540			
5L – 640	1626	1566			
5L – 650	1651	1591			
5L – 660	1676	1616			
5L – 670	1702	1642			
5L – 680	1727	1667			
5L – 690	1753	1693			
5L – 700	1778	1718			
5L – 710	1803	1743			
5L – 720	1829	1769			
5L – 730	1854	1794			
5L – 740	1880	1820			

Rückenspannrollenriemen (schwarz) – mit Aramidzugstrang
Courroies trapézoïdales à galet tendeur extérieur (noires) – *avec câble en aramide*

Profil 3L (10,5 x 5,5)

Typ	La mm	Li mm
3L – 180	457	423
3L – 190	483	449
3L – 200	508	474
3L – 210	533	499
3L – 220	559	525
3L – 230	584	550
3L – 240	610	576
3L – 250	635	601
3L – 260	660	626
3L – 270	686	652
3L – 280	711	677
3L – 290	737	703
3L – 300	762	728
3L – 310	787	753
3L – 320	813	779
3L – 330	838	804
3L – 340	864	830
3L – 350	889	855
3L – 360	914	880
3L – 370	940	906
3L – 380	965	931
3L – 390	991	957
3L – 400	1016	982
3L – 410	1041	1007
3L – 420	1067	1033
3L – 430	1092	1058
3L – 440	1118	1084
3L – 450	1143	1109
3L – 460	1168	1134
3L – 470	1194	1160
3L – 480	1219	1185
3L – 490	1245	1211
3L – 500	1270	1236
3L – 510	1295	1261
3L – 520	1321	1287
3L – 530	1346	1312
3L – 540	1372	1338
3L – 550	1397	1363
3L – 560	1422	1388
3L – 570	1448	1414
3L – 580	1473	1439
3L – 590	1499	1465
3L – 600	1524	1490
3L – 610	1549	1515
3L – 620	1575	1541
3L – 630	1600	1566
3L – 610	1549	1515
3L – 620	1575	1541
3L – 630	1600	1566

Profil 4L (12,5 x 8)

Typ	La mm	Li mm
4L – 180	457	413
4L – 190	480	436
4L – 200	508	464
4L – 210	535	491
4L – 220	560	516
4L – 230	584	540
4L – 240	610	566
4L – 250	630	586
4L – 260	660	616
4L – 270	686	642
4L – 280	710	666
4L – 290	737	693
4L – 300	762	718
4L – 310	787	743
4L – 320	812	768
4L – 325	825	781
4L – 330	838	794
4L – 340	863	819
4L – 345	875	831
4L – 350	889	845
4L – 355	900	856
4L – 360	914	870
4L – 365	927	883
4L – 370	940	896
4L – 375	950	906
4L – 380	965	921
4L – 385	975	931
4L – 390	991	947
4L – 395	1000	956
4L – 400	1016	972
4L – 410	1041	997
4L – 420	1067	1023
4L – 425	1075	1031
4L – 430	1092	1048
4L – 435	1105	1061
4L – 440	1120	1076
4L – 450	1143	1099
4L – 455	1156	1112
4L – 460	1168	1124
4L – 465	1180	1136
4L – 470	1194	1150
4L – 480	1220	1176
4L – 490	1250	1206
4L – 500	1270	1226
4L – 510	1300	1256
4L – 520	1320	1276
4L – 530	1346	1302
4L – 540	1372	1328
4L – 550	1400	1356
4L – 560	1422	1378

Typ	La mm	Li mm
4L – 570	1450	1406
4L – 580	1475	1431
4L – 590	1500	1456
4L – 600	1525	1481
4L – 610	1550	1506
4L – 620	1575	1531
4L – 630	1600	1556
4L – 640	1625	1581
4L – 650	1650	1606
4L – 660	1675	1631
4L – 670	1700	1656
4L – 680	1725	1681
4L – 690	1750	1706
4L – 700	1775	1731
4L – 710	1800	1756
4L – 720	1825	1781
4L – 730	1854	1810
4L – 740	1880	1836
4L – 750	1900	1856
4L – 760	1930	1886
4L – 770	1956	1912
4L – 780	1980	1936
4L – 790	2007	1963
4L – 800	2032	1988
4L – 810	2060	2016
4L – 820	2083	2039
4L – 830	2108	2064
4L – 835	2120	2076
4L – 840	2134	2090
4L – 845	2150	2106
4L – 850	2160	2116
4L – 860	2187	2143
4L – 870	2210	2166
4L – 880	2240	2196
4L – 890	2261	2217
4L – 900	2286	2242
4L – 910	2311	2267
4L – 920	2337	2293
4L – 930	2360	2316
4L – 940	2388	2344
4L – 950	2413	2369
4L – 960	2438	2394
4L – 970	2464	2420
4L – 980	2489	2445

Rückenspannrollenriemen (schwarz) – mit Aramidzugstrang
Courroies trapézoïdales à galet tendeur extérieur (noires) – *avec câble en aramide*

Profil 5L (16,5 x 9,5)

Typ	La mm	Li mm	Typ	La mm	Li mm
5L – 250	635	575	**5L – 750**	1905	1845
5L – 260	660	600	**5L – 760**	1930	1870
5L – 270	686	626	**5L – 770**	1956	1896
5L – 280	711	651	**5L – 780**	1981	1921
5L – 290	737	677	**5L – 790**	2007	1947
5L – 300	762	702	**5L – 800**	2032	1972
5L – 310	787	727	**5L – 810**	2057	1997
5L – 320	813	753	**5L – 820**	2083	2023
5L – 330	838	778	**5L – 830**	2108	2048
5L – 340	864	804	**5L – 840**	2134	2074
5L – 350	889	829	**5L – 850**	2159	2099
5L – 360	914	854	**5L – 860**	2184	2124
5L – 370	940	880	**5L – 870**	2210	2150
5L – 380	965	905	**5L – 880**	2235	2175
5L – 390	991	931	**5L – 890**	2261	2201
5L – 400	1016	956	**5L – 900**	2286	2226
5L – 410	1041	981	**5L – 910**	2311	2251
5L – 420	1067	1007	**5L – 920**	2337	2277
5L – 430	1092	1032	**5L – 930**	2362	2302
5L – 440	1118	1058	**5L – 940**	2388	2328
5L – 450	1143	1083	**5L – 950**	2413	2353
5L – 460	1168	1108	**5L – 960**	2438	2378
5L – 470	1194	1134	**5L – 970**	2464	2404
5L – 480	1219	1159	**5L – 980**	2489	2429
5L – 490	1245	1185	**5L – 990**	2515	2455
5L – 500	1270	1210	**5L – 1000**	2540	2480
5L – 510	1295	1235			
5L – 520	1321	1261			
5L – 530	1346	1286			
5L – 540	1372	1312			
5L – 550	1397	1337			
5L – 560	1422	1362			
5L – 570	1448	1388			
5L – 580	1473	1413			
5L – 590	1499	1439			
5L – 600	1524	1464			
5L – 610	1549	1489			
5L – 620	1575	1515			
5L – 630	1600	1540			
5L – 640	1626	1566			
5L – 650	1651	1591			
5L – 660	1676	1616			
5L – 670	1702	1642			
5L – 680	1727	1667			
5L – 690	1753	1693			
5L – 700	1778	1718			
5L – 710	1803	1743			
5L – 720	1829	1769			
5L – 730	1854	1794			
5L – 740	1880	1820			

Rückenspannrollenriemen RED-S II
Courroies trapézoïdales à galet tendeur extérieur RED-S II

Profil SA (12,7 x 7)

Typ	4L	La mm	Li mm	Typ	4L	La mm	Li mm
SA – 18	190	482.6	433.0	**SA – 64**	650	1651.0	1601.4
SA – 20	210	533.4	483.8	**SA – 65**	660	1676.4	1626.8
SA – 21	220	558.8	509.2	**SA – 66**	670	1701.8	1652.2
SA – 22	230	584.2	534.6	**SA – 67**	680	1727.2	1677.6
SA – 23	240	609.6	560.0	**SA – 68**	690	1752.6	1703.0
SA – 24	250	635.0	585.4	**SA – 69**	700	1778.0	1728.4
SA – 25	260	660.4	610.8	**SA – 70**	710	1803.4	1753.8
SA – 26	270	685.8	636.2	**SA – 71**	720	1828.8	1779.2
SA – 26 ½	275	698.5	648.9	**SA – 72**	730	1854.2	1804.6
SA – 27	280	711.2	661.6	**SA – 75**	760	1930.4	1880.8
SA – 28	290	736.6	687.0	**SA – 76**	770	1955.8	1906.2
SA – 29	300	762.0	712.4	**SA – 79**	800	2032.0	1982.4
SA – 30	310	787.4	737.8	**SA – 80**	810	2057.4	2007.8
SA – 30 ½	315	800.1	750.5	**SA – 83**	840	2133.6	2084.0
SA – 31	320	812.8	763.2	**SA – 84**	850	2159.0	2109.4
SA – 32	330	838.2	788.6	**SA – 85**	860	2184.4	2134.8
SA – 33	340	863.6	814.0				
SA – 34	350	889.0	839.4				
SA – 35	360	914.4	864.8				
SA – 36	370	939.8	890.2				
SA – 37	380	965.2	915.6				
SA – 37 ½	385	977.9	928.3				
SA – 38	390	990.6	941.0				
SA – 39	400	1016.0	966.4				
SA – 40	410	1041.4	991.8				
SA – 40 ½	415	1054.1	1004.5				
SA – 41	420	1066.8	1017.2				
SA – 42	430	1092.2	1042.6				
SA – 43	440	1117.6	1068.0				
SA – 44	450	1143.0	1093.4				
SA – 44 ½	455	1155.7	1106.1				
SA – 45	460	1168.4	1118.8				
SA – 46	470	1193.8	1144.2				
SA – 47	480	1219.2	1169.6				
SA – 48	490	1244.6	1195.0				
SA – 49	500	1270.0	1220.4				
SA – 50	510	1295.4	1245.8				
SA – 51	520	1320.8	1258.5				
SA – 52	530	1346.2	1296.6				
SA – 53	540	1371.6	1322.0				
SA – 54	550	1397.0	1347.4				
SA – 55	560	1422.4	1372.8				
SA – 56	570	1447.8	1398.2				
SA – 57	580	1473.2	1423.6				
SA – 58	590	1498.6	1449.0				
SA – 59	600	1524.0	1474.4				
SA – 60	610	1549.4	1499.8				
SA – 61	620	1574.8	1525.2				
SA – 62	630	1600.2	1550.6				
SA – 63	640	1625.6	1576.0				

Eigenschaften

- temperaturbeständig von −30 °C bis +90 °C
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- bedingt ölbeständig
- hohe Flammbeständigkeit und besonders beständig gegen Umwelteinflüsse (Hitze, Ozon, Sonnenlicht, Witterung)

Caractéristiques

- *résistant aux températures de −30 °C à +90 °C*
- *conducteur électrique selon ISO 1813*
- *relativement résistantes à l'huile*
- *haute résistance à la flamme et particulièrement résistant aux influences environnementales (chaleur, ozone, lumière du soleil, conditions météorologiques)*

Rückenspannrollenriemen RED-S II
Courroies trapézoïdales à galet tendeur extérieur RED-S II

BANDO

Profil SB (16,7 x 9)

Typ	5L	La mm	Li mm	Typ	5L	La mm	Li mm
SB – 22	230	594.20	534.5	**SB – 57**	580	1473.2	1413.5
SB – 23	240	609.6	549.9	**SB – 58**	590	1498.6	1438.9
SB – 24	250	635.0	575.3	**SB – 59**	600	1524.0	1464.3
SB – 25	260	660.4	600.7	**SB – 60**	610	1549.4	1489.7
SB – 26	270	685.8	626.1	**SB – 61**	620	1574.8	1515.1
SB – 27	280	711.2	651.5	**SB – 62**	630	1600.2	1540.5
SB – 28	290	736.6	676.9	**SB – 63**	640	1625.6	1565.9
SB – 29	300	762.0	702.3	**SB – 64**	650	1651.0	1591.3
SB – 30	310	787.4	727.7	**SB – 65**	660	1676.4	1616.7
SB – 31	320	812.8	753.1	**SB – 66**	670	1701.8	1642.1
SB – 32	330	838.2	778.5	**SB – 67**	680	1727.2	1667.5
SB – 33	340	863.6	803.9	**SB – 68**	690	1752.6	1692.9
SB – 34	350	889.0	829.3	**SB – 69**	700	1778.0	1718.3
SB – 35	360	914.4	854.7	**SB – 70**	710	1803.4	1743.7
SB – 36	370	939.8	880.1	**SB – 73**	740	1879.6	1819.9
SB – 37	380	965.2	905.5	**SB – 75**	760	1930.4	1870.7
SB – 37 ½	385	977.9	918.2	**SB – 77**	780	1981.2	1921.5
SB – 38	390	990.6	930.9	**SB – 79**	800	2032.0	1972.3
SB – 39	400	1016.0	956.3	**SB – 83**	840	2133.6	2073.9
SB – 40	410	1041.4	981.7	**SB – 84**	850	2159.0	2099.3
SB – 40 ½	415	1054.1	994.4	**SB – 88**	890	2260.6	2200.9
SB – 41	420	1066.8	1007.1	**SB – 90**	910	2311.4	2251.7
SB – 41 ½	425	1079.5	1019.8	**SB – 94**	950	2413.0	2353.3
SB – 42	430	1092.2	1032.5	**SB – 103**	1040	2641.6	2581.9
SB – 42 ½	435	1104.9	1045.2	**SB – 106**	1070	2717.8	2658.1
SB – 43	440	1117.6	1057.9	**SB – 112**	1130	2870.2	2273.2
SB – 44	450	1143.0	1083.3				
SB – 45	460	1168.4	1108.7				
SB – 45 ½	465	1181.1	1121.4				
SB – 46	470	1193.8	1134.1				
SB – 46 ½	475	1206.5	1146.8				
SB – 47	480	1219.2	1159.5				
SB – 47 ½	485	1231.9	1172.2				
SB – 48	490	1244.6	1184.9				
SB – 48 ½	495	1257.3	1197.6				
SB – 49	500	1270.0	1210.3				
SB – 49 ½	505	1282.7	1223				
SB – 50	510	1295.4	1235.7				
SB – 50 ½	515	1308.1	1248.4				
SB – 51	520	1320.8	1261.1				
SB – 51 ½	525	1333.5	1273.8				
SB – 52	530	1346.2	1286.5				
SB – 52 ½	535	1358.9	1299.2				
SB – 53	540	1371.6	1311.9				
SB – 53 ½	545	1384.3	1324.6				
SB – 54	550	1397.0	1337.3				
SB – 55	560	1422.4	1362.7				
SB – 55 ½	565	1435.1	1375.4				
SB – 56	570	1447.8	1388.1				
SB – 56 ½	575	1460.5	1400.8				

Eigenschaften

- temperaturbeständig von −30 °C bis +90 °C
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- bedingt ölbeständig
- hohe Flammbeständigkeit und besonders beständig gegen Umwelteinflüsse (Hitze, Ozon, Sonnenlicht, Witterung)

Caractéristiques

- *résistant aux températures de −30 °C à +90 °C*
- *conducteur électrique selon ISO 1813*
- *relativement résistantes à l'huile*
- *haute résistance à la flamme et particulièrement résistant aux influences environnementales (chaleur, ozone, lumière du soleil, conditions météorologiques)*