
Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*




	b	h	b_u	b_d	Riemenlänge / *Longueur de la courroie*			Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
	Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	Riemenhöhe *Hauteur courroie*	Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	Wirkbreite *Largeur primitive*	L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	L_w Wirklänge *Longueur primitive*	L_i Innenlänge *Longueur intérieure*			
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
SPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	63	0,075
SPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,120
SPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
19 / S	19	15,7	8,4	16	$L_a \approx L_w + 25$ $L_a \approx L_i + 94$		$L_i \approx L_w - 69$ $L_i \approx L_a - 94$		224	0,250
SPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,380
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** RMA / MPTA										
3V / 9N	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	63	0,075
5V / 15N	16	13,5	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V / 25N	25,5	23	10	25		–	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
XPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,070
XPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		63	0,110
XPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		100	0,185
XPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		160	0,345
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** RMA / MPTA										
3VX / 9NX	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	50	0,067
5VX / 15NX	16	13	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		100	0,185

* Der Umrechnungswert L_w auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

** La valeur de conversion L_w sur L_a est appliquée lorsqu'un profil selon DIN 7753 Partie 1 doit être remplacé par un profil correspondant selon RMA/MPTA.*

Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*



	b Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	h Riemenhöhe *Hauteur courroie*	b_u Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	b_d Wirkbreite *Largeur primitive*	Riemenlänge / *Longueur de la courroie* L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	 L_w Wirklänge *Longueur primitive*	 L_i Innenlänge *Longueur intérieure*	Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
Klassische Keilriemen ummantelt ***Courroies classiques enveloppées*** DIN 2215 / ISO										
5	5	3	2,8	4,2	$L_a \approx L_w + 8$ $L_a \approx L_i + 19$	$L_w \approx L_a - 8$ $L_w \approx L_i + 11$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	20	0,018
6 / Y	6	4	3,3	5,3	$L_a \approx L_w + 10$ $L_a \approx L_i + 25$	$L_w \approx L_a - 10$ $L_w \approx L_i + 15$			28	0,026
8	8	5	4,5	6,7	$L_a \approx L_w + 12$ $L_a \approx L_i + 31$	$L_w \approx L_a - 12$ $L_w \approx L_i + 19$			40	0,042
10 / Z	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$			50	0,060
13 / A	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			71	0,107
17 / B	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			112	0,190
20	20	12,5	11,6	17	$L_a \approx L_w + 31$ $L_a \approx L_i + 79$	$L_w \approx L_a - 31$ $L_w \approx L_i + 48$			160	0,262
22 / C	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			180	0,320
25	25	16	14,3	21	$L_a \approx L_w + 39$ $L_a \approx L_i + 100$	$L_w \approx L_a - 39$ $L_w \approx L_i + 61$			250	0,432
32 / D	32	20	18,7	27	$L_a \approx L_w + 51$ $L_a \approx L_i + 126$	$L_w \approx L_a - 51$ $L_w \approx L_i + 75$			355	0,656
40 / E	40	25	22,6	32	$L_a \approx L_w + 77$ $L_a \approx L_i + 157$	$L_w \approx L_a - 77$ $L_w \approx L_i + 80$			500	0,988
Klassische Keilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies classiques flancs nus, crantées*** DIN 2215 / ISO										
X10 / ZX	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	40	0,060
X13 / AX	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			63	0,092
X17 / BX	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			90	0,166
X22 / CX	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			140	0,298
Fahrzeugkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies automobiles flancs nus, crantées***										
AVX10	10	8	4,9	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 13$	$L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,077
AVX13	13	10	5,8	11		$L_w \approx L_a - 18$	$L_i \approx L_a - 63$		63	0,113

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt
Courroies étroites – *flancs nus, crantées*

DIN 7753/1

Profil XPZ (9,7 x 8)

Lw mm	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm
562	575	524	**1212**	1225	1174
587	600	549	**1220**	1233	1182
600	613	562	**1237**	1250	1199
612	625	574	**1250**	1263	1212
630	643	592	**1262**	1275	1224
637	650	599	**1280**	1293	1242
660	673	622	**1287**	1300	1249
662	675	624	**1312**	1325	1274
670	683	632	**1320**	1333	1282
677	690	639	**1337**	1350	1299
687	700	649	**1360**	1373	1322
710	723	672	**1362**	1375	1324
737	750	699	**1387**	1400	1349
750	763	712	**1400**	1413	1362
762	775	724	**1412**	1425	1374
772	785	734	**1437**	1450	1399
787	800	749	**1450**	1463	1412
800	813	762	**1462**	1475	1424
812	825	774	**1487**	1500	1449
825	838	787	**1500**	1513	1462
837	850	799	**1512**	1525	1474
850	863	812	**1537**	1550	1499
862	875	824	**1550**	1563	1512
875	888	837	**1562**	1575	1524
887	900	849	**1587**	1600	1549
900	913	862	**1600**	1613	1562
912	925	874	**1637**	1650	1599
925	938	887	**1650**	1663	1612
937	950	899	**1662**	1675	1624
947	960	909	**1687**	1700	1649
950	963	912	**1700**	1713	1662
962	975	924	**1750**	1763	1712
975	988	937	**1800**	1813	1762
987	1000	949	**1850**	1863	1812
1000	1013	962	**1900**	1913	1862
1012	1025	974	**1937**	1950	1899
1030	1043	992	**1950**	1963	1912
1037	1050	999	**2000**	2013	1962
1060	1073	1022	**2120**	2133	2082
1080	1093	1042	**2160**	2173	2122
1087	1100	1049	**2240**	2253	2202
1110	1123	1072	**2360**	2373	2322
1112	1125	1074	**2500**	2513	2462
1120	1133	1082	**2650**	2663	2612
1137	1150	1099	**2800**	2813	2762
1150	1163	1112	**2900**	2913	2862
1162	1175	1124	**3000**	3013	2962
1180	1193	1142	**3150**	3163	3112
1187	1200	1149	**3350**	3363	3312
1202	1215	1164	**3550**	3563	3512

Profil XPA (12,7 x 10)

Lw mm	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm
690	708	645	**1432**	1450	1387
732	750	687	**1450**	1468	1405
750	768	705	**1457**	1475	1412
757	775	712	**1482**	1500	1437
775	793	730	**1500**	1518	1455
782	800	737	**1507**	1525	1462
800	818	755	**1532**	1550	1487
807	825	762	**1550**	1568	1505
825	843	780	**1557**	1575	1512
832	850	787	**1582**	1600	1537
850	868	805	**1600**	1618	1555
857	875	812	**1607**	1625	1562
875	893	830	**1632**	1650	1587
882	900	837	**1650**	1668	1605
900	918	855	**1700**	1718	1655
907	925	862	**1732**	1750	1687
925	943	880	**1750**	1768	1705
932	950	887	**1757**	1775	1712
950	968	905	**1782**	1800	1737
957	975	912	**1800**	1818	1755
975	993	930	**1832**	1850	1787
982	1000	937	**1850**	1868	1805
1000	1018	955	**1882**	1900	1837
1007	1025	962	**1900**	1918	1855
1030	1048	985	**1950**	1968	1905
1060	1078	1015	**1982**	2000	1937
1082	1100	1037	**2000**	2018	1955
1090	1108	1045	**2032**	2050	1987
1107	1125	1062	**2057**	2075	2012
1120	1138	1075	**2082**	2100	2037
1132	1150	1087	**2120**	2138	2075
1150	1168	1105	**2180**	2198	2135
1157	1175	1112	**2240**	2258	2195
1180	1198	1135	**2360**	2378	2315
1207	1225	1162	**2432**	2450	2387
1220	1238	1175	**2500**	2518	2455
1232	1250	1187	**2650**	2668	2605
1250	1268	1205	**2800**	2818	2755
1257	1275	1212	**3000**	3018	2955
1272	1290	1227	**3150**	3168	3105
1280	1298	1235	**3350**	3368	3305
1282	1300	1237	**3550**	3568	3505
1307	1325	1262	**3750**	3768	3705
1320	1338	1275	**4000**	4018	3955
1332	1350	1287	**4250**	4268	4205
1357	1375	1312			
1360	1378	1315			
1382	1400	1337			
1400	1418	1355			
1407	1425	1362			

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt
Courroies étroites – *flancs nus, crantées*

DIN 7753/1

Profil XPB (16,3 x 13) **Profil XPC (22 x 18)**

Lw mm	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm
1000	1022	940	**2000**	2030	1917
1060	1082	1000	**2120**	2150	2037
1120	1142	1060	**2240**	2270	2157
1180	1202	1120	**2360**	2390	2277
1250	1272	1190	**2400**	2430	2317
1320	1342	1260	**2500**	2530	2417
1400	1422	1340	**2650**	2680	2567
1450	1472	1390	**2800**	2830	2717
1500	1522	1440	**3000**	3030	2917
1550	1572	1490	**3150**	3180	3067
1600	1622	1540	**3350**	3380	3267
1650	1672	1590	**3550**	3580	3467
1700	1722	1640	**3750**	3780	3667
1750	1772	1690	**4000**	4030	3917
1800	1822	1740	**4250**	4280	4167
1850	1872	1790	**4500**	4530	4417
1900	1922	1840	**4750**	4780	4667
1950	1972	1890	**5000**	5030	4917
1970	1992	1910			
2000	2022	1940			
2060	2082	2000			
2120	2142	2060			
2180	2202	2120			
2240	2262	2180			
2300	2322	2240			
2360	2382	2300			
2500	2522	2440			
2580	2602	2520			
2650	2672	2590			
2700	2722	2640			
2800	2822	2740			
2840	2862	2780			
2900	2922	2840			
3000	3022	2940			
3150	3172	3090			
3350	3372	3290			
3550	3572	3490			
3750	3772	3690			
4000	4022	3940			
4060	4082	4000			
4250	4272	4190			
4500	4522	4440			
4750	4772	4690			
4820	4842	4760			

Schmalkeilriemen Conti®VX Advance (CONTI® V FO PIONEER)
Courroies étroites Conti®VX Advance *(CONTI® V FO PIONEER)*

Profil XPZ (9,7 x 8)

Lw mm	3VX	La mm	Li mm	Lw mm	3VX	La mm	Li mm
562	223	575	524	**1262**	498	1275	1224
587	233	600	549	**1280**	505	1293	1242
600	238	613	562	**1287**	508	1300	1249
612	243	625	574	**1312**	518	1325	1274
630	250	643	592	**1320**	520	1333	1282
637	252	650	599	**1337**	530	1350	1299
662	262	675	624	**1362**	538	1375	1324
670	265	683	632	**1387**	548	1400	1349
687	272	700	649	**1400**	553	1413	1362
710	280	723	672	**1412**	557	1425	1374
737	292	750	699	**1437**	567	1450	1399
750	297	763	712	**1450**	572	1463	1412
762	300	775	724	**1462**	577	1475	1424
772	305	785	734	**1487**	587	1500	1449
787	311	800	749	**1500**	592	1513	1462
800	315	813	762	**1512**	597	1525	1474
812	321	825	774	**1530**	605	1543	1492
825	325	838	787	**1537**	607	1550	1499
837	331	850	799	**1550**	612	1563	1512
850	335	863	812	**1562**	617	1575	1524
862	341	875	824	**1587**	626	1600	1549
875	346	888	837	**1600**	630	1613	1562
887	350	900	849	**1650**	650	1663	1612
900	355	913	862	**1662**	655	1675	1624
912	360	925	874	**1700**	670	1713	1662
925	366	938	887	**1750**	690	1763	1712
937	370	950	899	**1800**	710	1813	1762
950	375	963	912	**1850**	730	1863	1812
962	380	975	924	**1900**	750	1913	1862
975	385	988	937	**1950**	770	1963	1912
987	390	1000	949	**2000**	790	2013	1962
1000	395	1013	962	**2120**	836	2133	2082
1012	400	1025	974	**2160**	850	2173	2122
1030	407	1043	992	**2240**	883	2253	2202
1037	410	1050	999	**2360**	931	2373	2322
1060	419	1073	1022	**2500**	986	2513	2462
1080	425	1093	1042	**2650**	1045	2663	2612
1087	430	1100	1049	**2800**	1104	2813	2762
1112	439	1125	1074	**3000**	1180	3013	2962
1120	442	1133	1082	**3150**	1240	3163	3112
1137	450	1150	1099	**3350**	1320	3363	3312
1150	454	1163	1112	**3550**	1400	3563	3512
1162	459	1175	1124				
1180	465	1193	1142				
1187	469	1200	1149				
1202	475	1215	1164				
1212	479	1225	1174				
1220	482	1233	1182				
1237	490	1250	1199				
1250	494	1263	1212				

Profil XPA (12,7 x 10)

Lw mm	La mm	Li mm
590	608	545
610	628	565
630	648	585
690	708	645
732	750	687
750	768	705
757	775	712
782	800	737
800	818	755
807	825	762
832	850	787
850	868	805
857	875	812
882	900	837
900	918	855
907	925	862
925	943	880
932	950	887
950	968	905
957	975	912
975	993	930
982	1000	937
1000	1018	955
1007	1025	962
1030	1048	985
1060	1078	1015
1082	1100	1037
1090	1108	1045
1107	1125	1062
1120	1138	1075
1132	1150	1087
1150	1168	1105
1157	1175	1112
1180	1198	1135
1207	1225	1162
1232	1250	1187
1250	1268	1205
1257	1275	1212
1272	1290	1227
1282	1300	1237
1307	1325	1262
1320	1338	1275
1332	1350	1287
1357	1375	1312
1360	1378	1315
1382	1400	1337
1400	1418	1355
1407	1425	1362
1432	1450	1387
1450	1468	1405

Schmalkeilriemen Conti®VX Advance (CONTI® V FO PIONEER)
Courroies étroites Conti®VX Advance *(CONTI® V FO PIONEER)*

Profil XPA (12,7 x 10) **Profil XPB (16,3 x 13)** **Profil XPC (22 x 18)**

Lw mm	La mm	Li mm	Lw mm	5VX	La mm	Li mm	Lw mm	La mm	Li mm
1457	1475	1412	**1000**	398	1022	940	**1900**	1930	1817
1482	1500	1437	**1060**	422	1082	1000	**2000**	2030	1917
1500	1518	1455	**1120**	445	1142	1060	**2120**	2150	2037
1507	1525	1462	**1180**	470	1202	1120	**2240**	2270	2157
1532	1550	1487	**1250**	495	1272	1190	**2360**	2390	2277
1550	1568	1505	**1320**	524	1342	1260	**2500**	2530	2417
1557	1575	1512	**1360**	540	1382	1300	**2650**	2680	2567
1582	1600	1537	**1400**	556	1422	1340	**2800**	2830	2717
1600	1618	1555	**1450**	575	1472	1390	**3000**	3030	2917
1607	1625	1562	**1500**	595	1522	1440	**3150**	3180	3067
1632	1650	1587	**1550**	615	1572	1490	**3350**	3380	3267
1650	1668	1605	**1600**	634	1622	1540	**3550**	3580	3467
1657	1675	1612	**1640**	650	1662	1580	**3750**	3780	3667
1682	1700	1637	**1650**	654	1672	1590	**4000**	4030	3917
1700	1718	1655	**1700**	674	1722	1640	**4250**	4280	4167
1732	1750	1687	**1750**	693	1772	1690	**4500**	4530	4417
1750	1768	1705	**1800**	713	1822	1740	**4750**	4780	4667
1782	1800	1737	**1850**	733	1872	1790	**5000**	5030	4917
1800	1818	1755	**1900**	750	1922	1840			
1832	1850	1787	**1950**	772	1972	1890			
1850	1868	1805	**1970**	780	1992	1910			
1882	1900	1837	**2000**	790	2022	1940			
1900	1918	1855	**2020**	800	2042	1960			
1950	1968	1905	**2060**	815	2082	2000			
2000	2018	1955	**2120**	840	2142	2060			
2032	2050	1987	**2240**	886	2262	2180			
2057	2075	2012	**2360**	935	2382	2300			
2082	2100	2037	**2500**	990	2522	2440			
2120	2138	2075	**2650**	1050	2672	2590			
2182	2200	2137	**2700**	1067	2722	2640			
2240	2258	2195	**2800**	1105	2822	2740			
2282	2300	2237	**2840**	1120	2862	2780			
2360	2378	2315	**2900**	1146	2922	2840			
2432	2450	2387	**3000**	1180	3022	2940			
2500	2518	2455	**3150**	1240	3172	3090			
2650	2668	2605	**3350**	1350	3372	3290			
2682	2700	2637	**3550**	1400	3572	3490			
2800	2818	2755	**3750**	1480	3772	3690			
2932	2950	2887	**4000**	1579	4022	3940			
3000	3018	2955	**4060**	1600	4082	4000			
3150	3168	3105	**4250**	1678	4272	4190			
3350	3368	3305	**4500**	1775	4522	4440			
3550	3568	3505	**4750**	1875	4772	4690			
3750	3768	3705							
4000	4018	3955							

Eigenschaften

- wartungsfrei
- um bis zu 20% höhere Leistungswerte als herkömmliche flankenoffene Schmalkeilriemen
- temperaturbeständig von −40 °C bis +130 °C
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- langlebiger durch abriebfestere Mischung

Caractéristiques

- *sans entretien*
- *des performances jusqu'à 20% plus élevées que les courroies étroites à flancs nus conventionnelles*
- *résistant aux températures de −40 °C à +130 °C*
- *conducteur électrique selon ISO 1813*
- *plus durable grâce à un mélange plus résistant à l'abrasion*

Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt
Courroies étroites – *flancs nus, crantées*

RMA/MPTA

Profil 3VX / 9NX (9,5 × 8)

ISO	Lw mm	La mm	Li mm
3VX 250	631	635	593
3VX 265	669	673	631
3VX 280	707	711	669
3VX 300	758	762	720
3VX 315	796	800	758
3VX 335	847	851	809
3VX 355	898	902	860
3VX 375	949	953	911
3VX 400	1012	1016	974
3VX 425	1076	1080	1038
3VX 450	1139	1143	1101
3VX 475	1203	1207	1165
3VX 500	1266	1270	1228
3VX 530	1342	1346	1304
3VX 560	1418	1422	1380
3VX 600	1520	1524	1482
3VX 630	1596	1600	1558
3VX 670	1698	1702	1660
3VX 710	1799	1803	1761
3VX 750	1901	1905	1863
3VX 800	2028	2032	1990
3VX 850	2155	2159	2117
3VX 900	2282	2286	2244
3VX 950	2409	2413	2371
3VX 1000	2536	2540	2498
3VX 1060	2688	2692	2650
3VX 1120	2841	2845	2803
3VX 1180	2993	2997	2955
3VX 1250	3171	3175	3133
3VX 1320	3349	3353	3311
3VX 1400	3552	3556	3514

Profil 5VX / 15NX (16 × 13,5)

ISO	Lw mm	La mm	Li mm
5VX 500	1259	1270	1196
5VX 530	1335	1346	1272
5VX 560	1411	1422	1348
5VX 600	1513	1524	1450
5VX 630	1589	1600	1526
5VX 670	1691	1702	1628
5VX 710	1792	1803	1729
5VX 750	1894	1905	1831
5VX 800	2021	2032	1958
5VX 850	2148	2159	2085
5VX 900	2275	2286	2212
5VX 950	2402	2413	2339
5VX 1000	2529	2540	2466
5VX 1060	2681	2692	2618
5VX 1120	2834	2845	2771
5VX 1180	2986	2997	2923
5VX 1250	3164	3175	3101
5VX 1320	3342	3353	3279
5VX 1400	3545	3556	3482
5VX 1600	4053	4064	3990