
Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*




	b	h	b_u	b_d	Riemenlänge / *Longueur de la courroie*			Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
	Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	Riemenhöhe *Hauteur courroie*	Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	Wirkbreite *Largeur primitive*	L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	L_w Wirklänge *Longueur primitive*	L_i Innenlänge *Longueur intérieure*			
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
SPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	63	0,075
SPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,120
SPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
19 / S	19	15,7	8,4	16	$L_a \approx L_w + 25$ $L_a \approx L_i + 94$		$L_i \approx L_w - 69$ $L_i \approx L_a - 94$		224	0,250
SPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,380
Schmalkeilriemen ummantelt ***Courroies étroites enveloppées*** RMA / MPTA										
3V / 9N	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	63	0,075
5V / 15N	16	13,5	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V / 25N	25,5	23	10	25		–	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** DIN 7753 Teil 1 / *Partie 1*										
XPZ	9,7	8	4,4	8,5	$L_a \approx L_w + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_i \approx L_w - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,070
XPA	12,7	10	6	11	$L_a \approx L_w + 18$ $L_a \approx L_i + 63$		$L_i \approx L_w - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		63	0,110
XPB	16,3	13	7,6	14	$L_a \approx L_w + 22$ $L_a \approx L_i + 82$		$L_i \approx L_w - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		100	0,185
XPC	22	18	10	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 113$		$L_i \approx L_w - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		160	0,345
Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies étroites flancs nus, crantées*** RMA / MPTA										
3VX / 9NX	9,5	8	4,4	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 4$ *	$L_i \approx L_a - 42$	Aussen-durchmesser *Diamètre extérieur*	50	0,067
5VX / 15NX	16	13	7,6	14		$L_w \approx L_a - 11$ *	$L_i \approx L_a - 71$		100	0,185

* Der Umrechnungswert L_w auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

** La valeur de conversion L_w sur L_a est appliquée lorsqu'un profil selon DIN 7753 Partie 1 doit être remplacé par un profil correspondant selon RMA/MPTA.*

Umrechnungstabelle
Tableaux de caractéristiques

alle Masse sind in mm / *toutes les dimensions sont en mm*



	b Obere Riemenbreite *Largeur grande base*	h Riemenhöhe *Hauteur courroie*	b_u Untere Riemenbreite *Largeur petite base*	b_d Wirkbreite *Largeur primitive*	Riemenlänge / *Longueur de la courroie* L_a Aussenlänge *Longueur extérieure*	 L_w Wirklänge *Longueur primitive*	 L_i Innenlänge *Longueur intérieure*	Empfohlener Mindest-scheibendurchmesser *Diamètre minimal recommandé pour la poulie*		Ge-wicht *Poids* ≈ kg/m
Klassische Keilriemen ummantelt ***Courroies classiques enveloppées*** DIN 2215 / ISO										
5	5	3	2,8	4,2	$L_a \approx L_w + 8$ $L_a \approx L_i + 19$	$L_w \approx L_a - 8$ $L_w \approx L_i + 11$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	20	0,018
6 / Y	6	4	3,3	5,3	$L_a \approx L_w + 10$ $L_a \approx L_i + 25$	$L_w \approx L_a - 10$ $L_w \approx L_i + 15$			28	0,026
8	8	5	4,5	6,7	$L_a \approx L_w + 12$ $L_a \approx L_i + 31$	$L_w \approx L_a - 12$ $L_w \approx L_i + 19$			40	0,042
10 / Z	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$			50	0,060
13 / A	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			71	0,107
17 / B	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			112	0,190
20	20	12,5	11,6	17	$L_a \approx L_w + 31$ $L_a \approx L_i + 79$	$L_w \approx L_a - 31$ $L_w \approx L_i + 48$			160	0,262
22 / C	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			180	0,320
25	25	16	14,3	21	$L_a \approx L_w + 39$ $L_a \approx L_i + 100$	$L_w \approx L_a - 39$ $L_w \approx L_i + 61$			250	0,432
32 / D	32	20	18,7	27	$L_a \approx L_w + 51$ $L_a \approx L_i + 126$	$L_w \approx L_a - 51$ $L_w \approx L_i + 75$			355	0,656
40 / E	40	25	22,6	32	$L_a \approx L_w + 77$ $L_a \approx L_i + 157$	$L_w \approx L_a - 77$ $L_w \approx L_i + 80$			500	0,988
Klassische Keilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies classiques flancs nus, crantées*** DIN 2215 / ISO										
X10 / ZX	10	6	5,9	8,5	$L_a \approx L_w + 16$ $L_a \approx L_i + 38$	$L_w \approx L_a - 16$ $L_w \approx L_i + 22$	Nennlänge *Longueur nominale*	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	40	0,060
X13 / AX	13	8	7,6	11	$L_a \approx L_w + 20$ $L_a \approx L_i + 50$	$L_w \approx L_a - 20$ $L_w \approx L_i + 30$			63	0,092
X17 / BX	17	11	9,4	14	$L_a \approx L_w + 29$ $L_a \approx L_i + 69$	$L_w \approx L_a - 29$ $L_w \approx L_i + 40$			90	0,166
X22 / CX	22	14	12,5	19	$L_a \approx L_w + 30$ $L_a \approx L_i + 88$	$L_w \approx L_a - 30$ $L_w \approx L_i + 58$			140	0,298
Fahrzeugkeilriemen flankenoffen, formgezahnt ***Courroies automobiles flancs nus, crantées***										
AVX10	10	8	4,9	8,5	Nennlänge *Longueur nominale*	$L_w \approx L_a - 13$	$L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurch-messer *Diamètre primitif*	50	0,077
AVX13	13	10	5,8	11		$L_w \approx L_a - 18$	$L_i \approx L_a - 63$		63	0,113

Schmalkeilriemen – ummantelt
Courroies étroites – *enveloppées*

DIN 7753/1

Profil SPZ (9,7 x 8)

Lw mm	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm
487	500	449	**1047**	1060	1009	**1737**	1750	1699	**2800**	2813	2762
500	513	462	**1060**	1073	1022	**1750**	1763	1712	**2838**	2851	2800
512	525	474	**1075**	1088	1037	**1762**	1775	1724	**2840**	2853	2802
515	528	477	**1077**	1090	1039	**1787**	1800	1749	**2900**	2913	2862
562	575	524	**1087**	1100	1049	**1800**	1813	1762	**3000**	3013	2962
580	593	542	**1090**	1103	1052	**1812**	1825	1774	**3070**	3083	3032
587	600	549	**1112**	1125	1074	**1837**	1850	1799	**3150**	3163	3112
600	613	562	**1120**	1133	1082	**1850**	1863	1812	**3168**	3181	3130
612	625	574	**1137**	1150	1099	**1862**	1875	1824	**3187**	3200	3149
615	628	577	**1150**	1163	1112	**1887**	1900	1849	**3250**	3263	3212
630	643	592	**1162**	1175	1124	**1900**	1913	1862	**3350**	3363	3312
637	650	599	**1180**	1193	1142	**1912**	1925	1874	**3450**	3463	3412
662	675	624	**1187**	1200	1149	**1937**	1950	1899	**3550**	3563	3512
670	683	632	**1202**	1215	1164	**1950**	1963	1912			
672	685	634	**1212**	1225	1174	**1962**	1975	1924			
677	690	639	**1220**	1233	1182	**1987**	2000	1949			
687	700	649	**1222**	1235	1184	**2000**	2013	1962			
697	710	659	**1227**	1240	1189	**2012**	2025	1974			
710	723	672	**1237**	1250	1199	**2037**	2050	1999			
722	735	684	**1250**	1263	1212	**2062**	2075	2024			
730	743	692	**1262**	1275	1224	**2087**	2100	2049			
737	750	699	**1280**	1293	1242	**2112**	2125	2074			
750	763	712	**1287**	1300	1249	**2120**	2133	2082			
762	775	724	**1312**	1325	1274	**2137**	2150	2099			
767	780	729	**1320**	1333	1282	**2150**	2163	2112			
772	785	734	**1337**	1350	1299	**2160**	2173	2122			
775	788	737	**1347**	1360	1309	**2187**	2200	2149			
787	800	749	**1362**	1375	1324	**2212**	2225	2174			
800	813	762	**1387**	1400	1349	**2240**	2253	2202			
812	825	774	**1400**	1413	1362	**2262**	2275	2224			
825	838	787	**1412**	1425	1374	**2272**	2285	2234			
837	850	799	**1437**	1450	1399	**2280**	2293	2242			
850	863	812	**1450**	1463	1412	**2287**	2300	2249			
862	875	824	**1462**	1475	1424	**2300**	2313	2262			
875	888	837	**1487**	1500	1449	**2312**	2325	2274			
887	900	849	**1500**	1513	1462	**2337**	2350	2299			
900	913	862	**1512**	1525	1474	**2360**	2373	2322			
912	925	874	**1520**	1533	1482	**2387**	2400	2349			
925	938	887	**1537**	1550	1499	**2410**	2423	2372			
937	950	899	**1550**	1563	1512	**2430**	2443	2392			
947	960	909	**1562**	1575	1524	**2437**	2450	2399			
950	963	912	**1587**	1600	1549	**2462**	2475	2424			
962	975	924	**1600**	1613	1562	**2487**	2500	2449			
975	988	937	**1612**	1625	1574	**2500**	2513	2462			
987	1000	949	**1637**	1650	1599	**2540**	2553	2502			
1000	1013	962	**1650**	1663	1612	**2580**	2593	2542			
1012	1025	974	**1662**	1675	1624	**2650**	2663	2612			
1024	1037	986	**1687**	1700	1649	**2690**	2703	2652			
1030	1043	992	**1700**	1713	1662	**2720**	2733	2682			
1037	1050	999	**1712**	1725	1674	**2735**	2748	2697			

Schmalkeilriemen – ummantelt
Courroies étroites – *enveloppées*

DIN 7753/1

Profil SPA (12,7 x 10)

Lw mm	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm	**Lw mm**	La mm	Li mm
647	665	602	**1332**	1350	1287	**2075**	2093	2030	**3150**	3168	3105
707	725	662	**1357**	1375	1312	**2082**	2100	2037	**3182**	3200	3137
732	750	687	**1360**	1378	1315	**2120**	2138	2075	**3250**	3268	3205
750	768	705	**1367**	1385	1322	**2125**	2143	2080	**3282**	3300	3237
757	775	712	**1375**	1393	1330	**2132**	2150	2087	**3332**	3350	3287
775	793	730	**1382**	1400	1337	**2157**	2175	2112	**3350**	3368	3305
782	800	737	**1400**	1418	1355	**2182**	2200	2137	**3382**	3400	3337
800	818	755	**1407**	1425	1362	**2207**	2225	2162	**3450**	3468	3405
807	825	762	**1425**	1443	1380	**2227**	2245	2182	**3482**	3500	3437
825	843	780	**1432**	1450	1387	**2232**	2250	2187	**3550**	3568	3505
832	850	787	**1450**	1468	1405	**2240**	2258	2195	**3650**	3668	3605
850	868	805	**1457**	1475	1412	**2282**	2300	2237	**3750**	3768	3705
857	875	812	**1482**	1500	1437	**2300**	2318	2255	**4000**	4018	3955
875	893	830	**1500**	1518	1455	**2307**	2325	2262	**4250**	4268	4205
882	900	837	**1507**	1525	1462	**2332**	2350	2287	**4500**	4518	4455
900	918	855	**1525**	1543	1480	**2360**	2378	2315	**4750**	4768	4705
907	925	862	**1532**	1550	1487	**2382**	2400	2337	**5000**	5018	4955
925	943	880	**1550**	1568	1505	**2407**	2425	2362			
932	950	887	**1557**	1575	1512	**2425**	2443	2380			
950	968	905	**1582**	1600	1537	**2432**	2450	2387			
957	975	912	**1600**	1618	1555	**2457**	2475	2412			
967	985	922	**1607**	1625	1562	**2475**	2493	2430			
975	993	930	**1632**	1650	1587	**2482**	2500	2437			
982	1000	937	**1650**	1668	1605	**2500**	2518	2455			
1000	1018	955	**1657**	1675	1612	**2532**	2550	2487			
1007	1025	962	**1682**	1700	1637	**2557**	2575	2512			
1030	1048	985	**1700**	1718	1655	**2580**	2598	2535			
1032	1050	987	**1707**	1725	1662	**2582**	2600	2537			
1042	1060	997	**1732**	1750	1687	**2596**	2614	2551			
1057	1075	1012	**1750**	1768	1705	**2607**	2625	2562			
1060	1078	1015	**1757**	1775	1712	**2632**	2650	2587			
1082	1100	1037	**1782**	1800	1737	**2650**	2668	2605			
1090	1108	1045	**1800**	1818	1755	**2682**	2700	2637			
1107	1125	1062	**1807**	1825	1762	**2707**	2725	2662			
1120	1138	1075	**1832**	1850	1787	**2720**	2738	2675			
1132	1150	1087	**1850**	1868	1805	**2732**	2750	2687			
1150	1168	1105	**1857**	1875	1812	**2757**	2775	2712			
1157	1175	1112	**1882**	1900	1837	**2782**	2800	2737			
1180	1198	1135	**1900**	1918	1855	**2800**	2818	2755			
1207	1225	1162	**1907**	1925	1862	**2832**	2850	2787			
1220	1238	1175	**1925**	1943	1880	**2882**	2900	2837			
1232	1250	1187	**1932**	1950	1887	**2900**	2918	2855			
1250	1268	1205	**1950**	1968	1905	**2932**	2950	2887			
1257	1275	1212	**1957**	1975	1912	**2952**	2970	2907			
1272	1290	1227	**1982**	2000	1937	**2957**	2975	2912			
1280	1298	1235	**2000**	2018	1955	**2982**	3000	2937			
1282	1300	1237	**2007**	2025	1962	**3000**	3018	2955			
1300	1318	1255	**2032**	2050	1987	**3032**	3050	2987			
1307	1325	1262	**2057**	2075	2012	**3070**	3088	3025			
1320	1338	1275	**2060**	2078	2015	**3082**	3100	3037			

Schmalkeilriemen – ummantelt
Courroies étroites – *enveloppées*

DIN 7753/1

Profil SPB (16,3 x 13)

Lw mm	La mm	Li mm
1250	1272	1190
1280	1302	1220
1320	1342	1260
1360	1382	1300
1400	1422	1340
1450	1472	1390
1500	1522	1440
1550	1572	1490
1578	1600	1518
1600	1622	1540
1650	1672	1590
1700	1722	1640
1725	1747	1665
1750	1772	1690
1778	1800	1718
1800	1822	1740
1850	1872	1790
1900	1922	1840
1950	1972	1890
2000	2022	1940
2020	2042	1960
2060	2082	2000
2100	2122	2040
2120	2142	2060
2150	2172	2090
2180	2202	2120
2240	2262	2180
2253	2275	2193
2264	2286	2204
2280	2302	2220
2310	2332	2250
2360	2382	2300
2391	2413	2331
2410	2432	2350
2430	2452	2370
2500	2522	2440
2530	2552	2470
2580	2602	2520
2650	2672	2590
2680	2702	2620
2720	2742	2660
2800	2822	2740
2823	2845	2763
2840	2862	2780
2850	2872	2790
2900	2922	2840
2950	2972	2890
2975	2997	2915
3000	3022	2940
3070	3092	3010

Lw mm	La mm	Li mm
3150	3172	3090
3170	3192	3110
3200	3222	3140
3210	3232	3150
3250	3272	3190
3280	3302	3220
3350	3372	3290
3400	3422	3340
3450	3472	3390
3534	3556	3474
3550	3572	3490
3650	3672	3590
3750	3772	3690
3800	3822	3740
3870	3892	3810
4000	4022	3940
4060	4082	4000
4120	4142	4060
4250	4272	4190
4310	4332	4250
4370	4392	4310
4500	4522	4440
4560	4582	4500
4620	4642	4560
4750	4772	4690
4820	4842	4760
4870	4892	4810
5000	5022	4940
5058	5080	4998
5300	5322	5240
5380	5402	5320
5600	5622	5540
5680	5702	5620
6000	6022	5940
6300	6322	6240
6500	6522	6440
6700	6722	6640
7100	7122	7040
7500	7522	7440
7600	7622	7540
7650	7672	7590
8000	8022	7940
8500	8522	8440
9000	9022	8940

Profil 19 S (19 x 15,7)

Lw mm	La mm	Li mm
1175	1200	1106
1400	1425	1331
1475	1500	1406
1600	1625	1531
1675	1700	1606
1700	1725	1631
1750	1775	1681
1800	1825	1731
1875	1900	1806
1900	1925	1831
2000	2025	1931
2075	2100	2006
2120	2145	2051
2240	2265	2171
2275	2300	2206
2360	2385	2291
2475	2500	2406
2500	2525	2431
2625	2650	2556
2675	2700	2606
2800	2825	2731
2875	2900	2806
3000	3025	2931
3150	3175	3081
3550	3575	3481
3775	3800	3706
4000	4025	3931
4500	4525	4431
5000	5025	4931
6000	6025	5931

Profil SPC (22 x 18)

Lw mm	La mm	Li mm
2000	2030	1917
2120	2150	2037
2240	2270	2157
2360	2390	2277
2500	2530	2417
2650	2680	2567
2720	2750	2637
2800	2830	2717
2900	2930	2817
3000	3030	2917
3150	3180	3067
3250	3280	3167
3350	3380	3267
3550	3580	3467
3620	3650	3537
3750	3780	3667
4000	4030	3917
4200	4230	4117
4250	4280	4167
4340	4370	4257
4500	4530	4417
4650	4680	4567
4750	4780	4667
4830	4860	4747
4900	4930	4817
5000	5030	4917
5078	5108	4995
5300	5330	5217
5600	5630	5517
5647	5677	5564
6000	6030	5917
6300	6330	6217
6500	6530	6417
6700	6730	6617
7100	7130	7017
7500	7530	7417
8000	8030	7917
8200	8230	8117
8500	8530	8417
9000	9030	8917
9500	9530	9417
10000	10030	9917
10600	10630	10517
11200	11230	11117
11800	11830	11717
12500	12530	12417

Schmalkeilriemen RED POWER 3 – ummantelt
Courroies étroites RED POWER 3 – *enveloppées*

Profil SPA (12,7 x 10)

Lw mm	La mm	Li mm
1207	1225	1162
1232	1250	1187
1250	1268	1205
1257	1275	1212
1272	1290	1227
1282	1300	1237
1307	1325	1262
1320	1338	1275
1332	1350	1287
1357	1375	1312
1382	1400	1337
1400	1418	1355
1432	1450	1387
1457	1475	1412
1482	1500	1437
1500	1518	1455
1507	1525	1462
1532	1550	1487
1557	1575	1512
1582	1600	1537
1600	1618	1555
1607	1625	1562
1632	1650	1587
1657	1675	1612
1682	1700	1637
1700	1718	1655
1707	1725	1662
1732	1750	1687
1757	1775	1712
1782	1800	1737
1800	1818	1755
1807	1825	1762
1832	1850	1787
1857	1875	1812
1882	1900	1837
1900	1918	1855
1907	1925	1862
1932	1950	1887
1957	1975	1912
1982	2000	1937
2000	2018	1955
2032	2050	1987
2057	2075	2012
2082	2100	2037
2120	2138	2075
2132	2150	2087
2182	2200	2137
2207	2225	2162
2232	2250	2187
2240	2258	2195

Lw mm	La mm	Li mm
2282	2300	2237
2300	2318	2255
2307	2325	2262
2332	2350	2287
2360	2378	2315
2382	2400	2337
2432	2450	2387
2482	2500	2437
2500	2518	2455
2532	2550	2487
2582	2600	2537
2607	2625	2562
2632	2650	2587
2650	2668	2605
2682	2700	2637
2732	2750	2687
2782	2800	2737
2800	2818	2755
2832	2850	2787
2847	2865	2802
2882	2900	2837
2932	2950	2887
2982	3000	2937
3000	3018	2955
3032	3050	2987
3082	3100	3037
3150	3168	3105
3182	3200	3137
3282	3300	3237
3350	3368	3305
3382	3400	3337
3550	3568	3505
3750	3768	3705
4000	4018	3955

Profil SPB (16,3 x 13)

Lw mm	La mm	Li mm
1250	1272	1190
1320	1342	1260
1400	1422	1340
1450	1472	1390
1500	1522	1440
1550	1572	1490
1600	1622	1540
1700	1722	1640
1800	1822	1740
1850	1872	1790
1900	1922	1840
2000	2022	1940
2020	2042	1960
2060	2082	2000
2120	2142	2060
2150	2172	2090
2180	2202	2120
2240	2262	2180
2280	2302	2220
2360	2382	2300
2450	2472	2390
2500	2522	2440
2530	2552	2470
2650	2672	2590
2800	2822	2740
2840	2862	2780
2900	2922	2840
3000	3022	2940
3150	3172	3090
3250	3272	3190
3350	3372	3290
3450	3472	3390
3550	3572	3490
3650	3672	3590
3750	3772	3690
3800	3822	3740
4000	4022	3940
4120	4142	4060
4250	4272	4190
4500	4522	4440
4750	4772	4690
5000	5022	4940
5300	5322	5240
5600	5622	5540
6000	6022	5940
6300	6322	6240
6700	6722	6640
7100	7122	7040
7500	7522	7440

Profil SPC (22 x 18)

Lw mm	La mm	Li mm
2000	2030	1917
2120	2150	2037
2240	2270	2157
2360	2390	2277
2500	2530	2417
2650	2680	2567
2800	2830	2717
3000	3030	2917
3150	3180	3067
3350	3380	3267
3550	3580	3467
3750	3780	3667
4000	4030	3917
4250	4280	4167
4500	4530	4417
4750	4780	4667
5000	5030	4917
5300	5330	5217
5600	5630	5517
6000	6030	5917
6300	6330	6217
6700	6730	6617
7100	7130	7017
7300	7330	7217
7500	7530	7417
8000	8030	7917
8500	8530	8417
9000	9030	8917

Eigenschaften

- bis zu 50 % leistungsstärker als herkömmliche Riemen
- ungemessen satzkonstant
- wartungsfrei
- auch für Rückenspannrollen
- elektrisch leitfähig
- temperaturbeständig von −30 °C bis +100 °C

Caractéristiques

- *jusqu'à 50 % plus performante que les courroies classiques*
- *en jeu sans mesure*
- *sans entretien*
- *aussi avec galets tendeurs extérieurs*
- *conducteur électrique*
- *résistant aux températures de −30 °C à +100 °C*

Schmalkeilriemen – ummantelt
Courroies étroites – *enveloppées*

RMA/MPTA

Profil 3V / 9N (9,5 x 8)

ISO	Lw mm	La mm	Li mm
3V 250	631	635	593
3V 265	669	673	631
3V 280	707	711	669
3V 300	758	762	720
3V 315	796	800	758
3V 335	847	851	809
3V 355	898	902	860
3V 375	949	953	911
3V 400	1012	1016	974
3V 425	1076	1080	1038
3V 450	1139	1143	1101
3V 475	1203	1207	1165
3V 500	1266	1270	1228
3V 530	1342	1346	1304
3V 560	1418	1422	1380
3V 600	1520	1524	1482
3V 630	1596	1600	1558
3V 670	1698	1702	1660
3V 710	1799	1803	1761
3V 750	1901	1905	1863
3V 800	2028	2032	1990
3V 850	2155	2159	2117
3V 900	2282	2286	2244
3V 950	2409	2413	2371
3V 1000	2536	2540	2498
3V 1060	2688	2692	2650
3V 1120	2841	2845	2803
3V 1180	2993	2997	2955
3V 1250	3171	3175	3133
3V 1320	3349	3353	3311
3V 1400	3552	3556	3514

Profil 5V / 15N (16 x 13,5)

ISO	Lw mm	La mm	Li mm
5V 500	1259	1270	1199
5V 530	1335	1346	1275
5V 560	1411	1422	1351
5V 600	1513	1524	1453
5V 630	1589	1600	1529
5V 670	1691	1702	1631
5V 710	1792	1803	1732
5V 750	1894	1905	1834
5V 800	2021	2032	1961
5V 850	2148	2159	2088
5V 900	2275	2286	2215
5V 950	2402	2413	2342
5V 1000	2529	2540	2469
5V 1060	2681	2692	2621
5V 1120	2834	2845	2774
5V 1180	2986	2997	2926
5V 1250	3164	3175	3104
5V 1320	3342	3353	3282
5V 1400	3545	3556	3485
5V 1500	3799	3810	3739
5V 1600	4053	4064	3993
5V 1700	4307	4318	4247
5V 1800	4561	4572	4501
5V 1900	4815	4826	4755
5V 2000	5069	5080	5009
5V 2120	5374	5385	5314
5V 2240	5679	5690	5619
5V 2360	5983	5994	5923
5V 2500	6339	6350	6279
5V 2650	6720	6731	6660
5V 2800	7101	7112	7041
5V 3000	7609	7620	7549
5V 3150	7990	8001	7930
5V 3350	8498	8509	8438
5V 3550	9006	9017	8946

Profil 8V / 9N (25,5 x 23)

ISO	Lw mm	La mm	Li mm
8V 1000	2540	2420	593
8V 1060	2692	2572	631
8V 1120	2845	2725	669
8V 1180	2997	2877	720
8V 1250	3175	3055	758
8V 1320	3353	3233	809
8V 1400	3556	3436	860
8V 1500	3810	3690	911
8V 1600	4064	3944	974
8V 1700	4318	4198	1038
8V 1800	4572	4452	1101
8V 1900	4826	4706	1165
8V 2000	5080	4960	1228
8V 2120	5385	5265	1304
8V 2240	5690	5570	1380
8V 2360	5994	5874	1482
8V 2500	6350	6230	1558
8V 2650	6731	6611	1660
8V 2800	7112	6992	1761
8V 3000	7620	7500	1863
8V 3150	8001	7881	1990
8V 3350	8509	8389	2117
8V 3550	9017	8897	2244
8V 3750	9525	9405	2371
8V 4000	10160	10040	2498
8V 4250	10795	10675	2650
8V 4500	11430	11310	2803
8V 4750	12065	11945	2955
8V 5000	12700	12580	3133