FLEX-Zahnriemen – thermoplastisches Polyurethan
Courroies dentées FLEX – *polyuréthane thermoplastique*

Endlos gefertigte Zahnriemen in flexibler Länge und Zähnezahl aus thermoplastischem Polyurethan (92 ShA).

Flex-Zahnriemen sind neben der Standardausführung mit Stahlzugstrang auch mit Zugsträngen aus rostfreiem Stahl, aus Aramid, in verstärkter Ausführung oder mit E-Litze für eine bessere Biegewilligkeit erhältlich.

Courroies dentées sans fin, disponibles en longueurs et nombres de dents variables, en polyuréthane thermoplastique (92 ShA).

Outre la version standard avec des câbles de traction en acier, les courroies dentées Flex sont également disponibles avec des câbles de traction en acier inoxydable, en aramide, en version renforcée ou avec un toron E pour une meilleure souplesse.

	t mm	h_S mm	h_t mm	b mm
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00

T5 FLEX – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähne *Dents*
1210 – T5	1210	242
1400 – T5	1400	280
1500 – T5	1500	300
1560 – T5	1560	312
1600 – T5	1600	320
1700 – T5	1700	340
1800 – T5	1800	360
1900 – T5	1900	380
1930 – T5	1930	386
2000 – T5	2000	400
2120 – T5	2120	424
2240 – T5	2240	448
2360 – T5	2360	472
2500 – T5	2500	500
2560 – T5	2560	512
2650 – T5	2650	530
2800 – T5	2800	560
3000 – T5	3000	600
3150 – T5	3150	630
3350 – T5	3350	670
3550 – T5	3550	710
3750 – T5	3750	750
4000 – T5	4000	800
4250 – T5	4250	850
4500 – T5	4500	900
4750 – T5	4750	950
5000 – T5	5000	1000
5300 – T5	5300	1060
5600 – T5	5600	1120
6000 – T5	6000	1200
6300 – T5	6300	1260

T10 FLEX – 10,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähne *Dents*
1530 – T10	1530	153
1630 – T10	1630	163
2000 – T10	2000	200
2160 – T10	2160	216
2240 – T10	2240	224
2360 – T10	2360	236
2500 – T10	2500	250
2550 – T10	2550	255
2590 – T10	2590	259
2600 – T10	2600	260
2650 – T10	2650	265
2800 – T10	2800	280
3000 – T10	3000	300
3100 – T10	3100	310
3150 – T10	3150	315
3350 – T10	3350	335
3370 – T10	3370	337
3550 – T10	3550	355
3720 – T10	3720	372
3750 – T10	3750	375
3950 – T10	3950	395
4000 – T10	4000	400
4250 – T10	4250	425
4500 – T10	4500	450
4750 – T10	4750	475
5000 – T10	5000	500
5300 – T10	5300	530
5600 – T10	5600	560
6000 – T10	6000	600
6300 – T10	6300	630

AT5 FLEX – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähne *Dents*
855 – AT5	855	171
1020 – AT5	1020	204
1075 – AT5	1075	215
1100 – AT5	1100	220
1215 – AT5	1215	243
1355 – AT5	1355	271
1380 – AT5	1380	276
1400 – AT5	1400	280
1440 – AT5	1440	288
1600 – AT5	1600	320
1700 – AT5	1700	340
1800 – AT5	1800	360
1900 – AT5	1900	380
1945 – AT5	1945	389
2000 – AT5	2000	400
2120 – AT5	2120	424
2240 – AT5	2240	448
2360 – AT5	2360	472
2500 – AT5	2500	500
2650 – AT5	2650	530
2715 – AT5	2715	543
2800 – AT5	2800	560
3000 – AT5	3000	600
3150 – AT5	3150	630
3350 – AT5	3350	670
3550 – AT5	3550	710
3750 – AT5	3750	750
4000 – AT5	4000	800
4250 – AT5	4250	850
4500 – AT5	4500	900
4750 – AT5	4750	950
5000 – AT5	5000	1000
5300 – AT5	5300	1060
5600 – AT5	5600	1120
5800 – AT5	5800	1160
6000 – AT5	6000	1200
6300 – AT5	6300	1260

AT10 FLEX – 10,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähne *Dents*
530 – AT10	530	53
1380 – AT10	1380	138
1750 – AT10	1750	175
1870 – AT10	1870	187
1900 – AT10	1900	190
2000 – AT10	2000	200
2120 – AT10	2120	212
2160 – AT10	2160	216
2240 – AT10	2240	224
2350 – AT10	2350	235
2360 – AT10	2360	236
2500 – AT10	2500	250
2650 – AT10	2650	265
2800 – AT10	2800	280
3000 – AT10	3000	300
3150 – AT10	3150	315
3350 – AT10	3350	335
3550 – AT10	3550	355
3700 – AT10	3700	370
3750 – AT10	3750	375
4000 – AT10	4000	400
4250 – AT10	4250	425
4500 – AT10	4500	450
4750 – AT10	4750	475
5000 – AT10	5000	500
5300 – AT10	5300	530
5600 – AT10	5600	560
6000 – AT10	6000	600
6300 – AT10	6300	630

weitere Längen und Profile auf Anfrage / *autres longueurs et profils sur demande*